



AEROMAX 700/150
АРТ. 5375



AEROMAX 1050/300
АРТ. 5888



КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЁСА ДИАМЕТРОМ 7" С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ - 3 ШТ.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА U-ОБРАЗНАЯ (20 * 270 MM) С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q _{PM} Л/МИН	Q _{PM} Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} ВТ	I _{START} А	ШТ	RAPID F ШТ	КТ
700	580	150	8	400/50	7500	13,50	3	2	130

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЁСА ДИАМЕТРОМ 8" С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ - 2 ШТ.
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL100
КРАН ШАРОВЫЙ 1/2" ДЮЙМА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q _{PM} Л/МИН	Q _{PM} Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} ВТ	I _{START} А	ШТ	RAPID F ШТ	КТ
1050	840	300	12,5	400/50	7500	15,00	4	4	286

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

VRT-60 С НАБОРОМ АКСЕССУАРОВ
АРТ. 7214



КОМПЛЕКТАЦИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫЙ КОМПРЕССОР
АДАПТЕР ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АКБ
СПИРАЛЬНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ШЛАНГ
ПЛОСКОГУБЦЫ
ШИЛО
КЛЕЙ

ШТОПОР (ДЛЯ КЛЕЯ)
ЖГУТЫ РЕМОНТНЫЕ - 3 ШТ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ НАСАДКИ - 3 ШТ.
ОТВЕРТКА "+"
ОТВЕРТКА "-"

Q _{PM} Л/МИН	Q _{PM} Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} ВТ	I _{START} А	ШТ	RAPID F 1/2 ШТ	КТ
55	30	0,3	10	DC12V	288	24	2	1	2,3



ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

АРТ.	МОДЕЛЬ	130/24	180/6	186/6	140/8	220/24	220/50	360/50	390/100	380/100 HP	480/100 (HP)	420/100	550/100 (HP)	700/150	1050/300
6650	АЕРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 230В 2,2 КВТ									✓					
6651	АЕРО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ 230В 2,0 КВТ										✓				
5764	АЕРО РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ 1/4"	✓			✓	✓	✓	✓	✓			✓		✓	
7841	РЕЛЕ ДАВЛЕНИЯ АЕРОМАХ 10 БАР, ОДНОСТУПЕНЧАТОЕ 1/4"									✓	✓		✓		
5762	АЕРО РЕГУЛЯТОР ДАВЛЕНИЯ С ФИЛЬТРОМ 1/4"	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5771	АЕРО РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ 1/4"	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5772	АЕРО ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ 1/4"	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5763	АЕРО МАНОМЕТР 50ММ 1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5765	АЕРО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5766	АЕРО ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН 3/8"											✓			
5770	АЕРО СЛИВНАЯ ПРОБКА 1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5760	АЕРО ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 1/2"							✓	✓	✓					
5761	АЕРО ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР 3/8"					✓									
6656	АЕРО ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ В СБОРЕ 1/2"									✓	✓	✓		✓	
6653	АЕРОМАХ ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ В СБОРЕ 3/4"										✓		✓	✓	
7049	АЕРОМАХ ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ В СБОРЕ 1 1/4"														✓

АРТ. 6651 АРТ. 6650 АРТ. 5764/7841 АРТ. 5763 АРТ. 5771 АРТ. 5770 АРТ. 5765 АРТ. 5766



АРТ. 5762 АРТ. 5772 АРТ. 6656 АРТ. 6653 АРТ. 7049 АРТ. 5760 АРТ. 5761



БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

АЗЕОГРАФ	★ ★ ★
КРАСКОПУЛТ	★ ★ ★
ПРОДУВНОЙ ПИСТОЛЕТ	★ ★ ★
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН	★ ★ ★
ПНЕВМОСТЕПЕР	★ ★ ★
ПНЕВМОАЙКОВЕРТ	★ ★ ★
ПНЕВМОШЛИМАШИНА	★ ★ ★
ПНЕВМОДРЕЛЬ	★ ★ ★

★ ★ ★ - ОТЛИЧНО
★ ★ ★ - ХОРОШО

ДОСТОИНСТВА БЕЗМАСЛЯНЫХ КОМПРЕССОРОВ:

- ТИХИЙ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
- НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В СМАЗКЕ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Безмасляные коаксиальные компрессоры АЕРО отличаются подачей чистого воздуха, который не содержит каких-либо примесей. Небольшой вес позволяет с легкостью передвигать агрегат.



AERO 180/6
АРТ. 5716



КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q _{PM} Л/МИН	Q _{PM} Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} ВТ	I _{START} А	ШТ	RAPID F ШТ	КТ
180	145	6	8	230/50	1200	5,6	1	1	9,3

МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

AERO 140/8
АРТ. 5068



КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
РЕЗИНОВАЯ НИЖНЯЯ ОПОРА С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ - 4 ШТ.
САПУН МАСЛЯНОГО КАРТЕРА
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q _{PM} Л/МИН	Q _{PM} Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} ВТ	I _{START} А	ШТ	RAPID F ШТ	КТ
140	112	8	8	230/50	1100	4,5	1	1	12,5

AERO 130/24 OIL-FREE
АРТ. 5374



КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЁСА ДИАМЕТРОМ 5" С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 2 ШТ.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
РЕЗИНОВАЯ ОПОРА ПОД РЕСИВЕР
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q _{PM} Л/МИН	Q _{PM} Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} ВТ	I _{START} А	ШТ	RAPID F ШТ	КТ
130	105	24	8	230/50	750	3,5	2	1	20,5

AERO 186/6
АРТ. 7128



КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
РУЧКА
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q _{PM} Л/МИН	Q _{PM} Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} ВТ	I _{START} А	ШТ	RAPID F ШТ	КТ
180	145	6	8	230/50	1200	5,1	1	1	8,0

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

АЗЕОГРАФ	★ ★ ★
КРАСКОПУЛТ	★ ★ ★
ПРОДУВНОЙ ПИСТОЛЕТ	★ ★ ★
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН	★ ★ ★
ПНЕВМОСТЕПЕР	★ ★ ★
ПНЕВМОАЙКОВЕРТ	★ ★ ★
ПНЕВМОШЛИМАШИНА	★ ★ ★
ПНЕВМОДРЕЛЬ	★ ★ ★

★ ★ ★ - ОТЛИЧНО
★ ★ ★ - ХОРОШО

ДОСТОИНСТВА МАСЛЯНЫХ КОАКСИАЛЬНЫХ КОМПРЕССОРОВ:

- ЛЕГКИЙ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ
- ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Коаксиальный привод уменьшает размеры изделия за счет отсутствия объемного ременного привода, что позволяет хранить и использовать компрессор в небольших помещениях.





AERO 220/24
ART. 5069




боковые выходы
на ресивере


компактный


легкий


защита от
перегрузки*


низкий уровень
вибрации


8
БАР


сеть 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА, С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ - 2 ШТ.
РЕЗИНОВАЯ НИЖНЯЯ ОПОРА С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
САПУН МАСЛЯНОГО КАРТЕРА
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	 RAPID F ШТ	 КГ
220	176	24	8	230/50	1500	5	1	2	21,0

AERO 220/50
ART. 5071




боковые выходы
на ресивере


легкий


защита от
перегрузки*


низкий уровень
вибрации


8
БАР


максимальное
давление 8 Бар


сеть 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА, С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ - 2 ШТ.
РЕЗИНОВАЯ НИЖНЯЯ ОПОРА С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ - 2 ШТ.
САПУН МАСЛЯНОГО КАРТЕРА
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	 RAPID F ШТ	 КГ
220	175	50	8	230/50	1500	5	1	2	27,4

МАСЛЯНЫЕ РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

ВЫБИРАЙТЕ ПРАВИЛЬНО!

АЗЕОГРАФ	★★★★
КРАСКОПУЛТ	★★★★
ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ	★★★★
ПИСТОЛЕТ ДЛЯ НАКАЧКИ ШИН	★★★★
ПНЕВМОСТЕПЛЕР	★★★★
ПНЕВМО АЙКОВЕРТ	★★★★
ПНЕВМОШЛИФМАШИНА	★★★★
ПНЕВМОДЕЛЬ	★★★★

★★★★ - ОТЛИЧНО
★★★★ - ХОРОШО

★★★★ - УДОВОЛЕТВОРИТЕЛЬНО
★★★★ - НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

**ДОСТОИНСТВА МАСЛЯНЫХ
РЕМЕННЫХ КОМПРЕССОРОВ:**

-  ДОЛГИЙ СРОК СЛУЖБЫ
-  ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
-  ТИХИЙ
-  ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
-  НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ВИБРАЦИИ

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ:

Масляные ременные компрессоры AEROMAX применяются на производстве, в строительстве, при ремонте. Компрессор подходит для длительной интенсивной эксплуатации. Техника отличается надежным исполнением и устойчивостью к внешним воздействиям.



AERO 220/24 С КОМПЛЕКТОМ
ART. 5940


боковые выходы
на ресивере


компактный


легкий


защита от
перегрузки*


низкий уровень
вибрации


8
БАР


максимальное
давление 8 Бар


сеть 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ (ДЛЯ 5940)

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА, С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ - 2 ШТ.
РЕЗИНОВАЯ НИЖНЯЯ ОПОРА С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ
САПУН МАСЛЯНОГО КАРТЕРА
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	 RAPID F ШТ	 КГ
220	176	24	8	230/50	1500	5	1	2	21,0

НАБОР ПНЕВМОИНСТРУМЕНТОВ AERO



ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПОДКАЧКИ ШИН
ПРОДУВОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ
ШЛАНГ 5 М С БЫСТРОСЪЕМНЫМИ СОЕДИНЕНИЯМИ
СОЕДИНИТЕЛЬ РАПД М - 1/2" М
ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ С ВЕРХНИМ БАЧКОМ

AERO 360/50
ART. 5072




боковые выходы
на ресивере


двухпоршневой
компрессор


защита от
перегрузки*


низкий уровень
вибрации


8
БАР


максимальное
давление 8 Бар


сеть 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА, С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ - 2 ШТ.
РЕЗИНОВАЯ НИЖНЯЯ ОПОРА С КОМПЛЕКТОМ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ - 2 ШТ.
САПУН МАСЛЯНОГО КАРТЕРА
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - 2 ШТ.
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	 RAPID F ШТ	 КГ
360	290	50	8	230/50	2200	9,8	2	2	38,4

AEROMAX 380/100 HP
ART. 7068


боковые выходы
на ресивере


низкий шум
при работе


защита от
перегрузки*


двухпоршневой
компрессор


низкий уровень
вибрации


10
БАР


максимальное
давление 10 Бар


сеть 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА ДИАМЕТРОМ 8" С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 2 ШТ.
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ - 2 ШТ.
РЕЗИНОВЫЕ ОПОРЫ ПОД РЕСИВЕР - 2 ШТ.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА U-ОБРАЗНАЯ (20 * 270 ММ) С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	 RAPID F ШТ	 КГ
380	305	100	10	230/50	2150	9,4	2	2	64,5

AEROMAX 480/100 HP
ART. 6796


до 6
рабочих постов


низкий шум
при работе


защита от
перегрузки*


трехпоршневой
компрессор


низкий уровень
вибрации


10
БАР


максимальное
давление 10 Бар


сеть 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА ДИАМЕТРОМ 6" С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ - 3 ШТ.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА U-ОБРАЗНАЯ (20 * 270 ММ) С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	 RAPID F ШТ	 КГ
480	385	100	10	230/50	2350	13,8	3	4	79

AEROMAX 550/100 HP
ART. 5075


боковые выходы
на ресивере


низкий шум
при работе


защита от
перегрузки*


двухпоршневой
компрессор


низкий уровень
вибрации


8
БАР


максимальное
давление 8 Бар


сеть 400 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА ДИАМЕТРОМ 6" С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ - 2 ШТ.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА U-ОБРАЗНАЯ (20 * 270 ММ) С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	 RAPID F ШТ	 КГ
550	440	100	8	400/50	3850	7,8	2	2	109

AEROMAX 480/100
ART. 5887


до 6
рабочих постов


низкий шум
при работе


защита от
перегрузки*


трехпоршневой
компрессор


низкий уровень
вибрации


8
БАР


максимальное
давление 8 Бар


сеть 230 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА ДИАМЕТРОМ 6" С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ - 3 ШТ.
ВОЗДУШНЫЙ САПУН
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА U-ОБРАЗНАЯ (20 * 270 ММ) С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	RAPID F ШТ	КГ
480	385	100	8	230/50	2200	13,8	3	4	72

AEROMAX 420/100
ART. 5074


до 6
рабочих постов


низкий шум
при работе


защита от
перегрузки*


трехпоршневой
компрессор


низкий уровень
вибрации


8
БАР


максимальное
давление 8 Бар


сеть 400 В

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЕСА ДИАМЕТРОМ 6" С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЕ ФИЛЬТРЫ - 3 ШТ.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ РУЧКА U-ОБРАЗНАЯ (20 * 270 ММ) С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ
БУТЫЛКА КОМПРЕССОРНОГО МАСЛА VOL 100
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

 ΣLPM_{in} Л/МИН	 LPM_{out} Л/МИН	 V Л	 P _{MAX} БАР	 U, f В, ГЦ	 N _{MAX} ВТ	 I _{START} А	 ШТ	RAPID F ШТ	КГ
420	335	100	8	400/50	2950	6	3	4	91

AEROMAX 550/100 HP
ART. 7069


боковые выходы
на ресивере


низкий шум
при работе


защита от
перегрузки*