



ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА



- Cu 100% Медная обмотка
- ECO Экономичный режим
- 8888 Мультidisплей
- Низкий уровень шума
- Компактный и легкий

GIN 1600 Арт. 1555

Артикул	1555
Напряжение, В / частота, Гц	230 / 50
Номинальная мощность, кВт	1.1
Максимальная мощность, кВт	1.3
Система пуска	ручной стартер
Объем двигателя, см³	60
Емкость топливного бака, л	2.5
Топливо	Бензин АИ-92
Объем масла в картере, л	0.35
Минимальный уровень шума, дБ	62
Постоянное напряжение, В	12
Сила постоян. тока на линии 12 В, А	8.3
Евророзетка, шт	1
Габариты изделия (ДхШхВ), мм	420x250x400
Вес изделия, кг	12



- Cu 100% Медная обмотка
- Прикуриватель
- ECO Экономичный режим
- 8888 Мультidisплей
- Низкий уровень шума

GIN 2500 | 3500 | 3500E Арт. 1551 | 1552 | 1553

Артикул	1551	1552	1553
Напряжение, В / частота, Гц	230 / 50	230 / 50	230 / 50
Номинальная мощность, кВт	1.8	3	3
Максимальная мощность, кВт	2	3.5	5.5
Система пуска	ручной стартер	ручной стартер	ручной стартер / электростартер
Объем двигателя, см³	79	143	143
Емкость топливного бака, л	4	4	4
Топливо	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92	Бензин АИ-92
Объем масла в картере, л	0.35	0.4	0.4
Минимальный уровень шума, дБ	62.00	67.60	68.00
Постоянное напряжение, В	12	12	12
Сила постоян. тока на линии 12 В, А	8.3	8.3	8.3
Евророзетка, шт	1	2	2
Габариты изделия (ДхШхВ), мм	480x285x460	490x285x460	490x285x460
Вес изделия, кг	18	20.7	21.4



- Электростартер
- Прикуриватель
- ECO Экономичный режим
- 8888 Мультidisплей
- Низкий уровень шума

GIN 6000 Арт. 1554

Артикул	1554
Напряжение, В / частота, Гц	230 / 50
Номинальная мощность, кВт	5
Максимальная мощность, кВт	5.5
Система пуска	ручной стартер / электростартер
Объем двигателя, см³	223
Емкость топливного бака, л	11
Топливо	Бензин АИ-92
Объем масла в картере, л	0.65
Минимальный уровень шума, дБ	68.00
Постоянное напряжение, В	12
Сила постоян. тока на линии 12 В, А	8.3
Евророзетка, шт	1x16А, 1x32А
Габариты изделия (ДхШхВ), мм	605x420x545
Вес изделия, кг	41



- Электронная система зажигания
- Регулируемая двухсторонняя подача выхлопа
- Антивибрационная система
- Многоступенчатая очистка воздуха

БЕНЗОРЕЗ

6С-970/400 Арт. 9023

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность, кВт / л.с.	4.7 / 6.5
Объем двигателя, см³	94
Макс. обороты без нагрузки, об/мин	9500
Макс. скорость вращения диска, об/мин	4750
Объем топливного бака, л	1
Топливо	Смесь: Бензин АИ92 + Масло для двухтактных двигателей в соотношении 40:1
Расход топлива, кг/час	2.2
Диаметр отрезного диска, мм	350-400
Диаметр посадочного отверстия диска, мм	25.4
Глубина реза с диском Ø400/350, мм	145 мм/125 мм
Габариты бензореза с установленным диском (ДхШхВ), мм	810x220x460
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	750x290x500
Вес без диска с пустым баком / в упаковке, кг	12.0 / 18.5

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Бензопила FoxWeld 6С-970/400 1 шт.
- Диск отрезной по металлу 400x25.4 мм 1 шт.
- Кольцо переходное 32 мм на 25.4 мм 1 шт.
- Бак для топливной смеси 1 шт.
- Воронка 1 шт.
- Ключ универсальный 1 шт.
- Свеча зажигания 1 шт.
- Крышка топливного бака 1 шт.
- Отвертка 1 шт.
- Шланг для подачи воды 1.5 м 1 шт.
- Ключ шестигранный hex 2 шт.
- Ремень 1 шт.
- Фильтр воздушный 1 шт.
- Беруши, очки защитные, перчатки 1 компл.
- Инструкция + гарантийный талон 1 компл.

АККУМУЛЯТОРНЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС



- Бесщеточный электромотор
- Мобильность и компактность
- Турбо режим
- Функция обдува

VCS 15/20V-X EVO Арт. 9401

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение аккумулятора, В	20
Мощность, Вт	180
Объем бака, л	12
Нера фильтр моющийся	H13
Режим разрежения I / II клап	≥12/≥17
Диаметр / длина шланга, мм/м	Ø32 / 0.4-1.8
Температура эксплуатации, °C	от -10 до +50
Материал обмотки двигателя	Медь
Материал бака	ABS-пластик
Габариты изделия в сборе (ДхШхВ), мм	420x310x300
Вес изделия, кг	3.9
Размер упаковки (ДхШхВ), мм	425x310x275
Вес в упаковке, кг	4.6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Аккумуляторный строительный пылесос 1 шт.
- Всасывающий удлиняющийся шланг 1 шт.
- Всасывающая пластиковая труба 1 шт.
- Фильтр губчатый моющийся 1 шт.
| Нера фильтр моющийся | 1 шт. |
| Щелевая насадка | 1 шт. |
| Насадка для пола | 1 шт. |
| Насадка для мягкой мебели | 1 шт. |
| Колеса | 4 шт. |
| Инструкция по эксплуатации + гарантийный талон | 1 компл. |

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ ОТКРЫТОГО ТИПА

TWIN POWER

Двойная мощность на старте

функция обеспечивает существенное увеличение максимальной мощности при краткосрочной индуктивной нагрузке

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ EXPERT TWINPOWER

Электростартер

Блок AVR

ГЕНЕРАТОРЫ БЕНЗИНОВЫЕ ИНВЕРТОРНЫЕ

Экономичный режим

Мультidisплей

Инверторный генератор обеспечивает потребителей электричеством максимально высокого качества. Он идеально подходит для питания приборов, чувствительных к перепадам напряжения. А еще инверторный генератор отличается экономичностью: он автоматически регулирует обороты двигателя, снижая расход топлива.

Артикул	7001 7006	7002 7008	9388	1654 1655	1656	1657 1658	1660
Модель	G3900E	G6900E	G4700I	G5700I G5700IE	G7700IE	G9700IE	G12700IE
Напряжение питающей сети, В	230	230	230	230	230	230	230
Номинальная мощность, кВт	3.2	5.5	3.5	4.5	6.0	7.5	10.0
Максимальная мощность, кВт	3.5	6.0	4.0	5.0	6.5	8.0	11.0
Пиковая мощность, кВА	7	9.4	—	—	—	—	—
Тип запуска	ручной + электростарт	ручной + электростарт	ручной	ручной / ручной + электростарт	ручной + электростарт	ручной + электростарт	ручной + электростарт
Объем двигателя, см³	223	420	223	236	420	420	520
Материал обмотки альтернатора	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь	Медь
Объем топливного бака, л	25	40	8	12	25	25	40
Разъем для подключения AVR	ДА	ДА	НЕТ	НЕТ	ДА	ДА	ДА
АТС в комплекте	НЕТ ДА	НЕТ ДА	НЕТ	НЕТ	НЕТ	НЕТ ДА	НЕТ
Уровень шума, дБ(А)	77	82	70	72	76	78	78
Кол-во розеток, шт. x сила тока, А	2 x 16А	2 x 16А + 1 x 32А	2 x 16А	1 x 16А + 1 x 32А	1 x 16А + 1 x 32А	1 x 16А + 1 x 32А	2 x 16А + 1 x 32А
Габариты генератора, мм	620x495x520	710x535x605	463x355x455	525x420x465	563x470x577	635x525x568	795x535x570
Вес в упаковке, кг	54.5	97.2	28	34	55	64 70	84

УШМ И ШЛИФМАШИНЫ



- Бесщеточный электромотор
- Плавный старт
- Система стабилизации оборотов
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Бесщеточный электромотор
- Плавный старт
- Система стабилизации оборотов
- Защита от перегрузки
- Защита от перегрева
- Плавный старт
- Система стабилизации оборотов
- Защита от перегрузки
- Регулировка оборотов
- Антивибрационная боковая рукоятка

INDUSTRIAL AG 125/1450 XE Арт. 8098

Максимальный диаметр диска, мм	125
Тип двигателя	Бесщеточный
Мощность, Вт	1450
Напряжение питания, В/Гц	230/50
Посадочный размер диска, мм	22.2
Частота вращения шпинделя, об/мин	2800-10000
Регулировка оборотов	6 скоростей
Обхват рукоятки, мм	176
Длина кабеля, м	2
Марка кабеля	2x1.0 мм² (морозостойкий)
Габариты оборудования / упаковки ДхШхВ, мм	300x75x100 / 390x130x100
Вес оборудования / в упаковке, кг	1.8 / 2.6

INDUSTRIAL AG 125/1600 XE Арт. 8099

Максимальный диаметр диска, мм	125
Тип двигателя	Бесщеточный
Мощность, Вт	1600
Напряжение питания, В/Гц	230/50
Посадочный размер диска, мм	22.2
Частота вращения шпинделя, об/мин	3000-9500
Регулировка оборотов	6 скоростей
Обхват рукоятки, мм	176
Длина кабеля, м	2
Марка кабеля	2x1.0 мм² (морозостойкий)
Габариты оборудования / упаковки ДхШхВ, мм	295x75x100 / 380x100x130
Вес оборудования / в упаковке, кг	1.7 / 2.5

AG 125/1500 E Арт. 8100

Максимальный диаметр диска, мм	125
Тип двигателя	Щеточный
Мощность, Вт	1400
Напряжение питания, В/Гц	230/50
Посадочный размер диска, мм	22.2
Частота вращения шпинделя, об/мин	2000-9000
Регулировка оборотов	6 скоростей
Длина кабеля, м	2
Марка кабеля	2x1.0 мм² (морозостойкий)
Габариты оборудования / упаковки ДхШхВ, мм	295x105x75 / 350x140x120
Вес оборудования / в упаковке, кг	2.2 / 3

ГРАФИТОВЫЕ ЩЁТКИ ДЛЯ AG 125/ 230 (КОМПЛЕКТ 2 ШТ.) Арт. 9760 | 9761



УШМ INDUSTRIAL AG
ВЫБИРАЙ НАДЕЖНОСТИ!

СМОТРИ
ВИДЕО





КРАСКОПУЛТЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК



Минимум туманообразования



Высокая производительность



Широкие настройки распыления



Простота обслуживания

SGE 400/900

Арт. 9746

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ, В / ЧАСТОТА, ГЦ	230 / 50
МОЩНОСТЬ, ВТ	400
ДИАМЕТР СОПЛА, ММ	2,0 / 2,5 / 3,0
ОБЪЕМ БАЧКА, МЛ	900
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	0,2
РАСХОД КРАСКИ, МЛ/МИН	800
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ	2x0,75 ММ², 2 М
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ (МАКС. ВРЕМЯ ВЫТЕКАНИЯ ИЗ МЕРНОЙ ВОРОНКИ), ДИНС	70
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ Д\Ш\В, ММ	350x128x280
ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ, КГ	1,5
РАЗМЕР УПАКОВКИ Д\Ш\В, ММ	276x135x258
ВЕС В УПАКОВКЕ, КГ	2,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

● ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ С РЕЗЕРВУАРОМ	1 КОМПЛ.
● БАЗОВЫЙ БЛОК	1 ШТ.
● СОПЛО 2,0 / 3,0 ММ	1 ШТ. / 1 ШТ.
● СОПЛО 2,5 ММ (ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ)	1 ШТ.
● ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ	1 ШТ.
● СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЧИСТКИ	1 ШТ.
● ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	1 ШТ.
● КЛЮЧ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	1 ШТ.
● УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ БАЧКА	2 ШТ.
● ЗАПОР ОБРАТНОГО КЛАПАНА	3 ШТ.
● ОБРАТНЫЙ КЛАПАН	1 ШТ.
● ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



Минимум туманообразования



Высокая производительность



Широкие настройки распыления



Простота обслуживания

SGE 600/900

Арт. 9747

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ, В / ЧАСТОТА, ГЦ	230 / 50
МОЩНОСТЬ, ВТ	600
ДИАМЕТР СОПЛА, ММ	2,0 / 2,5 / 3,0
ОБЪЕМ БАЧКА, МЛ	900
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	0,3
РАСХОД КРАСКИ, МЛ/МИН	1000
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ	2x0,75 ММ², 2 М
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ (МАКС. ВРЕМЯ ВЫТЕКАНИЯ ИЗ МЕРНОЙ ВОРОНКИ), ДИНС	100
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ Д\Ш\В, ММ	440x220x360
ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ, КГ	2,5
РАЗМЕР УПАКОВКИ Д\Ш\В, ММ	300x255x280
ВЕС В УПАКОВКЕ, КГ	3,3

КОМПЛЕКТАЦИЯ

● ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ С РЕЗЕРВУАРОМ	1 КОМПЛ.
● РУЧКА ПИСТОЛЕТА-РАСПЫЛИТЕЛЯ	1 ШТ.
● РЕМЕНЬ ДЛЯ ПЕРЕНОСКИ	1 ШТ.
● БАЗОВЫЙ БЛОК СО ШЛАНГОМ	1 ШТ.
● СОПЛО 2,0 / 3,0 ММ	1 ШТ. / 1 ШТ.
● СОПЛО 2,5 ММ (ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ)	1 ШТ.
● ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ	1 ШТ.
● СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЧИСТКИ	1 ШТ.
● ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	1 ШТ.
● КЛЮЧ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	1 ШТ.
● УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ БАЧКА	2 ШТ.
● ЗАПОР ОБРАТНОГО КЛАПАНА	3 ШТ.
● ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ	1 ШТ.
● ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



Минимум туманообразования



Высокая производительность



Широкие настройки распыления



Простота обслуживания

SGEX 1200/900

Арт. 9748

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ, В / ЧАСТОТА, ГЦ	230 / 50
МОЩНОСТЬ, ВТ	1200
ДИАМЕТР СОПЛА, ММ	2,0 / 2,5 / 3,0
ОБЪЕМ БАЧКА, МЛ	900
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	0,3
РАСХОД КРАСКИ, МЛ/МИН	1100
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ	2x0,75 ММ², 2 М
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ (МАКС. ВРЕМЯ ВЫТЕКАНИЯ ИЗ МЕРНОЙ ВОРОНКИ), ДИНС	150
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ Д\Ш\В, ММ	380x280x500
ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ, КГ	4,7
РАЗМЕР УПАКОВКИ Д\Ш\В, ММ	385x306x537
ВЕС В УПАКОВКЕ, КГ	6,0

КОМПЛЕКТАЦИЯ

● КРАСКОПУЛТ В СБОРЕ	1 ШТ.
● КОЛЕСО	4 ШТ.
● СОПЛО 2,0 / 3,0 ММ	1 ШТ. / 1 ШТ.
● СОПЛО 2,5 ММ (ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ)	1 ШТ.
● ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ	1 ШТ.
● СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЧИСТКИ	1 ШТ.
● ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	1 ШТ.
● КЛЮЧ ДЛЯ РАСПЫЛИТЕЛЯ	1 ШТ.
● УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ БАЧКА	2 ШТ.
● ЗАПОР ОБРАТНОГО КЛАПАНА	3 ШТ.
● ОБРАТНЫЙ КЛАПАН В СБОРЕ	1 ШТ.
● ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.

SGE 450/1200 | SGE 600/1200

Арт. 9749/9750

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ, В / ЧАСТОТА, ГЦ	230 / 50	230 / 50
МОЩНОСТЬ, ВТ	450	600
ДИАМЕТР СОПЛА, ММ	1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6	1,5 / 1,8 / 2,2 / 2,6
ОБЪЕМ БАЧКА, МЛ	1200	1200
МАКСИМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ, БАР	0,15	0,18
РАСХОД КРАСКИ, МЛ/МИН	1000	1200
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ	2x0,75 ММ², 2 М	2x0,75 ММ², 2 М
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЯЗКОСТЬ (МАКС. ВРЕМЯ ВЫТЕКАНИЯ ИЗ МЕРНОЙ ВОРОНКИ), ДИНС	120	150
ГАБАРИТЫ ОБОРУДОВАНИЯ Д\Ш\В, ММ	300x150x270	300x150x280
ВЕС ОБОРУДОВАНИЯ, КГ	1,3	1,3
РАЗМЕР УПАКОВКИ Д\Ш\В, ММ	270x160x200	270x160x200
ВЕС В УПАКОВКЕ, КГ	1,6	1,6

КОМПЛЕКТАЦИЯ

● ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ	1 ШТ.
● РЕЗЕРВУАР	1 ШТ.
● БАЗОВЫЙ БЛОК	1 ШТ.
● СОПЛО 1,5 / 1,8 / 2,2 ММ	1 ШТ. / 1 ШТ. / 1 ШТ.
● СОПЛО 2,6 ММ (ПРЕДУСТАНОВЛЕННОЕ)	1 ШТ.
● ЩЕТКА ДЛЯ ЧИСТКИ	1 ШТ.
● СТЕРЖЕНЬ ДЛЯ ЧИСТКИ	1 ШТ.
● ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ВОРОНКА	1 ШТ.
● ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



Минимум туманообразования



Высокая производительность



Широкие настройки распыления



Простота обслуживания



- МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ДВОЙНОЙ ЛАСТОЧКИН ХВОСТ
- ЗАЩИТА ОТ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- ЧУГУННЫЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ЩЕТКАМ
- НЕБОЛЬШОЙ ВЕС
- РЕЗИНОВЫЙ КАБЕЛЬ

MD 35

Арт. 2555

Арт.	2555
МОЩНОСТЬ, ВТ	1100
МАКС. Ø СВЕРЛЕНИЯ	КОРОНЧАТЫМ СВЕРЛОМ, ММ 35 СПИРАЛЬНЫМ СВЕРЛОМ, ММ 13
МАКС. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ, ММ	50
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ МАГНИТНОГО ОСНОВАНИЯ, Н	10000
РАБОЧИЙ ХОД, ММ	120
СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ	+
РЕВЕРС	НЕТ
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ, ММ	304X181X331
ВЕС ИЗДЕЛИЯ, КГ	10,5



- МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ДВОЙНОЙ ЛАСТОЧКИН ХВОСТ
- ЗАЩИТА ОТ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- ЧУГУННЫЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
- БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ЩЕТКАМ
- РЕЗИНОВЫЙ КАБЕЛЬ (Арт. 2556)
- РЕВЕРС (Арт. 2557)
- АВТОПОДАЧА (Арт. 2558)

MD 60 | 60R | 60A

Арт. 2556 | 2557 | 2558

Арт.	2556	2557	2558
МОЩНОСТЬ, ВТ	1500	1500	1500
МАКС. Ø СВЕРЛЕНИЯ	КОРОНЧАТЫМ СВЕРЛОМ, ММ 60 СПИРАЛЬНЫМ СВЕРЛОМ, ММ 32	60 32	60 32
МАКС. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ, ММ	75	75	75
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ МАГНИТНОГО ОСНОВАНИЯ, Н	15000	15000	15000
РАБОЧИЙ ХОД, ММ	170	170	170
СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ	+	+	+
РЕВЕРС	НЕТ	+	НЕТ
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ, ММ	375x230x430	375x230x430	375x230x430
ВЕС ИЗДЕЛИЯ, КГ	19	19	19



- МОЩНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
- ДВОЙНОЙ ЛАСТОЧКИН ХВОСТ
- ЗАЩИТА ОТ РАЗМАГНИЧИВАНИЯ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- ЧУГУННЫЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- БЫСТРОЗАЖИМНОЙ ПАТРОН
- БЫСТРЫЙ ДОСТУП К ЩЕТКАМ
- РЕЗИНОВЫЙ КАБЕЛЬ (Арт. 2559)
- РЕВЕРС (Арт. 2560)

MD 120 | MD 120R

Арт. 2559 | 2560

Арт.	2559	2560
МОЩНОСТЬ, ВТ	2500	2500
МАКС. Ø СВЕРЛЕНИЯ	КОРОНЧАТЫМ СВЕРЛОМ, ММ 120 СПИРАЛЬНЫМ СВЕРЛОМ, ММ 42	120 42
МАКС. ГЛУБИНА СВЕРЛЕНИЯ, ММ	100	100
СИЛА ПРИТЯЖЕНИЯ МАГНИТНОГО ОСНОВАНИЯ, Н	20000	20000
РАБОЧИЙ ХОД, ММ	220	220
СИСТЕМА ПОДАЧИ СОЖ	+	+
РЕВЕРС	НЕТ	+
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ, ММ	565x280x115	565x280x115
ВЕС ИЗДЕЛИЯ, КГ	37	37

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАГНИТНЫХ СВЕРЛИЛЬНЫХ СТАНКОВ

ФРЕЗА КОЛЬЦЕВАЯ (СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ FXT)



Арт.	МОДЕЛЬ	ТИП	ДИАМЕТР	ДЛИНА
1942	FXT 19x55		19 ММ	
1943	FXT 23x55		23 ММ	
1944	FXT 25x55		25 ММ	
1945	FXT 27x55		27 ММ	
1949	FXT 28x55		28 ММ	
1950	FXT 30x55		30 ММ	
1952	FXT 32x55	TCT	32 ММ	55 ММ
1953	FXT 33x55		33 ММ	
1954	FXT 34x55		34 ММ	
1956	FXT 35x55		35 ММ	
1957	FXT 37x55		37 ММ	
1962	FXT 38x55		38 ММ	
1963	FXT 40x55		40 ММ	

Арт.	МОДЕЛЬ	ТИП	ДИАМЕТР	ДЛИНА
1975	FXT 42x55		42 ММ	
1977	FXT 43x55		43 ММ	
1978	FXT 44x55		44 ММ	
1979	FXT 45x55		45 ММ	
1986	FXT 46x55		46 ММ	
1997	FXT 47x55		47 ММ	
2000	FXT 48x55	TCT	48 ММ	55 ММ
2001	FXT 50x55		50 ММ	
2039	FXT 60x55		60 ММ	
2083	FXT 70x55		70 ММ	
2089	FXT 80x55		80 ММ	
2090	FXT 90x55		90 ММ	

ФРЕЗА КОЛЬЦЕВАЯ (СВЕРЛО КОРОНЧАТОЕ FXH)



Арт.	МОДЕЛЬ	ТИП	ДИАМЕТР	ДЛИНА
1904	FXH 12x55		12 ММ	
1914	FXH 13x55		13 ММ	
1915	FXH 14x55		14 ММ	
1916	FXH 15x55		15 ММ	
1917	FXH 17x55		17 ММ	
1918	FXH 18x55	HSS	18 ММ	55 ММ
1919	FXH 19x55		19 ММ	
1920	FXH 20x55		20 ММ	
1925	FXH 21x55		21 ММ	
1926	FXH 22x55		22 ММ	
1927	FXH 23x55		23 ММ	

Арт.	МОДЕЛЬ	ТИП	ДИАМЕТР	ДЛИНА
1928	FXH 24x55		24 ММ	
1929	FXH 25x55		25 ММ	
1930	FXH 26x55		26 ММ	
1931	FXH 27x55		27 ММ	
1932	FXH 28x55		28 ММ	
1933	FXH 30x55	HSS	30 ММ	55 ММ
1934	FXH 31x55		31 ММ	
1935	FXH 32x55		32 ММ	
1936	FXH 33x55		33 ММ	
1941	FXH 36x55		36 ММ	

МАГНИТНЫЙ СВЕРЛИЛЬНЫЙ СТАНОК FOXWELD —

оптимальное решение для получения отверстий и нарезания резьбы при производстве, монтаже и ремонте крупногабаритных конструкций. Компактность и небольшая масса станка позволяют легко транспортировать его на любой объект и выполнять работу непосредственно в месте расположения конструкции. А наличие мощного электромагнита дает возможность надежно устанавливать станок не только в горизонтальном, но также в вертикальном и потолочном положениях.

АДАПТЕРЫ



Арт.	МОДЕЛЬ	ПОСАДКА	ПЕРЕХОД НА
2098	AWW 19/32	WELDON 19	WELDON 32
2099	AWW 32/19	WELDON 32	WELDON 19



Арт.	МОДЕЛЬ	ПОСАДКА	ПЕРЕХОД НА
2121	AWM 19/18	WELDON 19	M18
2122	AWB 19/16	WELDON 19	B16



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ СТАТЬИ И ОБЗОРЫ FOXWELD МОЖНО ЗДЕСЬ

ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ БУКЛЕТЫ И КАТАЛОГИ FOXWELD МОЖНО ЗДЕСЬ

