





СВЕТОФИЛЬТРЫ ПАСИВНЫЕ

**СТЕКЛО 110x90 C3 | C4 | C5 | C6 TC-3**  
Арт. 5865 | 5866 | 2075 | 6475




|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ  | 110x90           |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN     | 9   10   11   12 |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD | -1 -   3389   1- |

**СТЕКЛО 121x69 C4 | C3 TC-3**  
Арт. 2069 | 6476



|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ  | 122x69 |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN     | 9   10 |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD | -      |

**ФИЛЬТР Д/МАСКИ 3 ШТ 110x90 ММ (C3-C4-C5)**  
Арт. 5271



|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ  | 110x90      |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN     | 9   10   11 |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD | -           |

**ГЛАДИАТОР «ЧЕРНАЯ» C5**  
Арт. 5322



откидное стекло подходит для всех видов сварки макс. защита от УФ/ИК излучения адаптивная регулировка оголовья

|                                           |                 |
|-------------------------------------------|-----------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                       | СТЕКЛО C5 TC-3  |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ | 110x90 / 110x90 |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN                   | 11              |

**C5 TC-3**



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:

Арт. 2061  
Арт. 2053



СВЕТОФИЛЬТРЫ АВТОМАТИЧЕСКИЕ

**АСФ 4/9-13**  
Арт. 4039



|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 110x90 / 92x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | 4201, 4203     |

**АСФ 4/9-13 С ВНЕШ. РЕГ.**  
Арт. 3654



внешняя регулировка



|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 110x90 / 92x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | 5895           |

**2100V**  
Арт. 2084



внешняя регулировка



|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 110x90 / 92x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | 5512, 5516     |

**ЛОРД «ЧЕРНАЯ»**  
Арт. 4203



**КОРУНД-3 PLUS**  
Арт. 7581



**3100V**  
Арт. 4321



светодиодная подсветка



|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 110x90 / 92x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | -              |

**5100V**  
Арт. 2085



сменный источник питания



|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 110x90 / 92x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/2        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | -              |

**7100V**  
Арт. 7211



быстрое время срабатывания



|                                                  |                        |
|--------------------------------------------------|------------------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 110x90 / 92x42         |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 2                      |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2                |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13               |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8               |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | 3465, 3466, 3467, 6565 |

**КОРУНД-5 «РОДИНА» | «СИНЯЯ» | «ПЛАМЯ»**  
Арт. 5516 | 5512



**9100V**  
Арт. 3453



быстрое время срабатывания



|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 110x90 / 100x67 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 2               |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2         |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13        |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8        |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | 4229            |

**9500V**  
Арт. 5319



4 датчика дуги



внешняя регулировка



|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 133x114 / 100x67 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 4                |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/2          |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 5-9/9-13     |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8         |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | 5292, 5293       |

**9700V**  
Арт. 5320



увеличен, размер смотрового окна



4 датчика дуги



|                                                  |                                    |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / ОКНА, ММ                   | 133x114 / 100x93                   |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ                   | 4                                  |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/2                            |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 5-9/9-13                       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8                           |
| УСТАНОВЛЕН В МАСКАХ FOXWELD                      | 5294, 5295, 5296, 6607, 6568, 6570 |

**КОРУНД-2 «КАРБОН»**  
Арт. 4229



**GEFEST «КРАСНАЯ» | «СИНЯЯ»**  
Арт. 5293 | 5292



режим сварки/резки для УШМ подходит для всех видов сварки макс. защита от УФ/ИК излучения комбинированное питание

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | АСФ 4/9-13     |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 110x90 / 92x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |

**АСФ 4/9-13**



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:

Арт. 2061  
Арт. 2053



естественная цветопередача сменный источник питания высший оптический класс подходит для всех видов сварки

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 3600V          |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 110x90 / 82x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/1        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |

**3600V**



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:

Арт. 2061  
Арт. 2053



режим сварки/резки для УШМ подходит для всех видов сварки макс. защита от УФ/ИК излучения комбинированное питание

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 2100V          |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 110x90 / 92x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |

**2100V**



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:


Арт. 6106  
Арт. 2053



сменный источник питания быстрое время срабатывания индикатор заряда батареи макс. защита от УФ/ИК излучения

|                                                  |                |
|--------------------------------------------------|----------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 7100V          |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 110x90 / 92x42 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 2              |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13       |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8       |

**7100V**



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:

Арт. 4589  
Арт. 2053



сменный источник питания быстрое время срабатывания индикатор заряда батареи макс. защита от УФ/ИК излучения

|                                                  |                 |
|--------------------------------------------------|-----------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 9100V           |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 110x90 / 100x67 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 2               |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/2/1/2         |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13        |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8        |

**9100V**



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:

Арт. 4589  
Арт. 2053



внешняя регулировка 4 датчика дуги макс. защита от УФ/ИК излучения сменный источник питания

|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 9500V            |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 133x114 / 100x67 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 4                |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/2          |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 5-9/9-13     |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8         |

**9500V**



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО:

Арт. 6129  
Арт. 3804



## МАСКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СВЕТОФИЛЬТРОМ

### КОРУНД-Х Арт. 7389



|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 9900V            |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 133x114 / 100x67 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 4                |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/1          |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 5-9-9-13     |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8         |

### КОРУНД-Х PLUS Арт. 7392



|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 9910V            |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 133x114 / 100x67 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 4                |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/1          |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 5-9-9-13     |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,06-1,2         |

### КОРУНД-Х PRO Арт. 9025



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 8100V               |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 127x116x10 / 100x68 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 4                   |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/1             |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 9-13            |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,2-1,0             |

### GEFEST «ВЕКТОР» | «СЕРЕБРО» | «ЧЕРНАЯ» Арт. 5296 | 5294



|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 9700V            |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 133x114 / 100x93 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 4                |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/2          |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 5-9-9-13     |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8         |

### FOXCRIFT «ГАЛАКТИКА» | «ИНДИГО» | «МАГМА» Арт. 6607 | 6570




|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 9700V            |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 133x114 / 100x93 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 4                |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/2          |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 4 / 5-9-9-13     |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,15-0,8         |

### КОРУНД-Х SYNERGY Арт. 7395



|                                                  |                  |
|--------------------------------------------------|------------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | MEGA LED 2       |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 133x114 / 100x93 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 5                |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/1/1        |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 3 / 4-8-8-13     |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,06-1,2         |

### GUARDIAN "ЧЕРНАЯ" С ТУРБОБЛОКОМ GUARDIAN AIR Арт. 8877



|                                                  |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|
| МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА                              | 9990V               |
| РАЗМЕР СВЕТОФИЛЬТРА / СМОТРОВОГО ОКНА, ММ        | 110x118x20 / 100x67 |
| КОЛ-ВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.                  | 4                   |
| ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС                                 | 1/1/1/1             |
| СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТ.) | 3 / 5-9-9-13        |
| ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С                             | 0,06-1,2            |

### 9900V



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 6129  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 3804

### 9910V



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 6129  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 3804

### 8100V



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 9027  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 9028

### 9700V



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 6129  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 3804

### 9700V



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 6129  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 3804

### MEGA LED 2



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 6129  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 3804

### 9990V



ВНЕШНЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 8262  
ВНУТРЕННЕЕ ЗАЩИТНОЕ СТЕКЛО: Арт. 8263

### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ 226x106 ММ Арт. 6106



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ 110x90 ММ Арт. 2061



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНУТРЕННЕЕ 96x51 ММ Арт. 2053



### КОМПЛЕКТ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ СТЕКОЛ № 1 Арт. 6591



|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| КОЛИЧЕСТВО, ШТ. / РАЗМЕР ВНЕШ. СТЕКОЛ, ММ  | 10 / 110x90 |
| КОЛИЧЕСТВО, ШТ. / РАЗМЕР ВНУТР. СТЕКОЛ, ММ | 1 / 96x51   |

### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ 393x150x1 ММ Арт. 7098



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ 119x99 ММ Арт. 4589



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ 105x86 ММ Арт. 3946



### КОМПЛЕКТ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ СТЕКОЛ № 2 Арт. 6590



|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| КОЛИЧЕСТВО, ШТ. / РАЗМЕР ВНЕШ. СТЕКОЛ, ММ  | 10 / 119x81 |
| КОЛИЧЕСТВО, ШТ. / РАЗМЕР ВНУТР. СТЕКОЛ, ММ | 1 / 96x51   |

### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ 156,7x151,3x29,5 ММ Арт. 6596



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ GEFEST 114x133x1 ММ Арт. 6129



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНУТРЕННЕЕ 104x70 ММ Арт. 3804



### КОМПЛЕКТ ПОЛИКАРБОНАТНЫХ СТЕКОЛ № 3 Арт. 5318



|                                            |                     |
|--------------------------------------------|---------------------|
| КОЛИЧЕСТВО, ШТ. / РАЗМЕР ВНЕШ. СТЕКОЛ, ММ  | 8 / 114x133         |
| КОЛИЧЕСТВО, ШТ. / РАЗМЕР ВНУТР. СТЕКОЛ, ММ | 2 / 104x70 + 104x96 |

### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ 250 x 120 ММ Арт. 9027



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНУТРЕННЕЕ 100 x 70 ММ Арт. 9028



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНУТРЕННЕЕ 104 x 69 ММ Арт. 8263



### ПОЛИКАРБОНАТНОЕ СТЕКЛО ВНЕШНЕЕ 395 x 118 ММ Арт. 8262



## ОГОЛОВЬЯ К МАСКАМ



### ОГОЛОВЬЕ К МАСКАМ КОРУНД Арт. 3454

|                                        |     |
|----------------------------------------|-----|
| КОЛИЧЕСТВО УПОРОВ, ШТ.                 | 3   |
| КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ, ШТ. | 1   |
| МЯГКАЯ РЕЗИНОВАЯ ОБВОДКА               | НЕТ |



### ОГОЛОВЬЕ TORBAND Арт. 7075

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| КОЛИЧЕСТВО УПОРОВ, ШТ.                 | 4  |
| КОЛИЧЕСТВО РЕМНЕЙ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ, ШТ. | 2  |
| МЯГКАЯ РЕЗИНОВАЯ ОБВОДКА               | ДА |



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ БУКЛЕТЫ И КАТАЛОГИ FOXWELD МОЖНО ЗДЕСЬ

