



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



Контроль
заполнения контейнера



Водопылесос



Функция обдува

FOXWELD VC 15

Арт. 9356

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В	230
ЧАСТОТА ТОКА СЕТИ, ГЦ	50
МОЩНОСТЬ, ВТ	1250
СИЛА ВСАСЫВАНИЯ, КПА	18
РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	НЕТ
КЛАСС ПЫЛИ	M
ОБЪЕМ БАКА, Л	12
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ	<78
РАСХОД ВОЗДУХА М³/МИН	2.0
ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ С ЕВРОВИЛКОЙ, М	3
МАТЕРИАЛ БАКА	ПЛАСТИК
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ	Ø32 MM X 1.5 M
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM	280x280x380
ВЕС, КГ	3.55

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС	1 ШТ.
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ	1 ШТ.
ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА, Ø32 MM	3 ШТ.
ЩЕТКА «ПОЛ/КОВЕР» С КЛАВИШЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, Ø32 MM	1 ШТ.
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА, Ø32 MM	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АКСЕССУАРОВ	1 ШТ.
КОЛЕСА	4 ШТ.
БУМАЖНЫЙ МЕШОК	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



Розетка
«СИНХРО»



Водопылесос



Функция обдува



Механическая
очистка
HEPA-фильтра

FOXWELD VC 20 / VC 30

Арт. 9357 / 9358

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В	230
ЧАСТОТА ТОКА СЕТИ, ГЦ	50
МОЩНОСТЬ, ВТ	1400 / 1600
СИЛА ВСАСЫВАНИЯ, КПА	22 / 23
РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	2000 ВТ / 8.7 А
КЛАСС ПЫЛИ	M
ОБЪЕМ БАКА, Л	20 / 30
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ	<79
РАСХОД ВОЗДУХА М³/МИН	2.0
ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ С ЕВРОВИЛКОЙ, М	5
МАТЕРИАЛ БАКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ	Ø32 MM X 1.5 M
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM	340x330x433 / 340x330x615
ВЕС, КГ	5.2 / 6.9

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС	1 ШТ.
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ	1 ШТ.
ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА, Ø32 MM / МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ТЕЛЕКОПИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА, Ø32 MM	3 ШТ.
ЩЕТКА «ПОЛ/КОВЕР» С КЛАВИШЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, Ø32 MM	1 ШТ.
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА, Ø32 MM	1 ШТ.
КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ АКСЕССУАРОВ	1 ШТ.
ОСНОВАНИЕ С КОЛЕСАМИ	1 КОМПЛ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



Розетка
«СИНХРО»



Водопылесос



Функция обдува



Механическая
очистка
HEPA-фильтра

FOXWELD VC 40

Арт. 9359

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В	230
ЧАСТОТА ТОКА СЕТИ, ГЦ	50
МОЩНОСТЬ, ВТ	1700
СИЛА ВСАСЫВАНИЯ, КПА	24
РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	2000 ВТ / 8.7 А
КЛАСС ПЫЛИ	M
ОБЪЕМ БАКА, Л	40
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБ	<82
РАСХОД ВОЗДУХА М³/МИН	1.9
ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ С ЕВРОВИЛКОЙ, М	5
МАТЕРИАЛ БАКА	НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ	Ø38 MM X 2.5 M
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM	500x420x645
ВЕС, КГ	12.15

КОМПЛЕКТАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПЫЛЕСОС	1 ШТ.
ВСАСЫВАЮЩИЙ ПЛАСТИКОВЫЙ ШЛАНГ	1 ШТ.
МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ВСАСЫВАЮЩАЯ ТРУБА, Ø38 MM	2 ШТ.
ЩЕТКА «ПОЛ/КОВЕР» С КЛАВИШЕЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ, Ø38 MM	1 ШТ.
ЩЕЛЕВАЯ НАСАДКА, Ø38 MM	1 ШТ.
ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ОБДУВА	1 ШТ.
ОСНОВАНИЕ	1 ШТ.
ЗАДНИЕ КОЛЕСА В СБОРЕ С ОСЬЮ И КРЕПЛЕНИЯМИ	1 КОМПЛ.
ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА	2 ШТ.
КРЕПЕЖ ДЛЯ КОЛЕС	1 КОМПЛ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.



ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ БУКЛЕТЫ И КАТАЛОГИ FOXWELD МОЖНО ЗДЕСЬ



ВИБРОТЕХНИКА



Облегченный
запуск двигателя



Точка крепления



Бамперы
для снижения
вибрационной нагрузки



Глубина уплотнения
грунта до 300 мм

ВИБРОПЛИТА FTL PCF 70

Арт. 7374

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 168F-2 OHV
МОЩНОСТЬ, Л.С.	6.5
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ, MM	570x370
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, «Н	10
КОЛЕСА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	ДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ, Л	11
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM	770x385x670
ВЕС, КГ	67



Легендарный двигатель
HONDA GX160

Арт. 8774



Точка крепления



Глубина уплотнения
грунта до 350 мм



Бак со встроенным
распылителем воды



Доп. крепление
для бака с водой

ВИБРОПЛИТА FTL PCF 80 | 80H

Арт. 7375 | 8774

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 168F-2 OHV HONDA GX 160
МОЩНОСТЬ, Л.С.	6.5 4.8
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ, MM	560x475 580x475
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, «Н	14 13.5
КОЛЕСА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	ДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ, Л	12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM	880x530x670
ВЕС, КГ	80



Легендарный двигатель
HONDA GX160

Арт. 8775



Прочная
цельносварная
плита основания



Глубина уплотнения
грунта до 400 мм



Облегченный
запуск двигателя



Защита всех
движущихся зл-тов



Бамперы
для снижения
вибрационной нагрузки



Доп. крепление
для бака с водой

ВИБРОПЛИТА FTL PCF 100 | 100H

Арт. 7376 | 8775

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 168F-2 OHV HONDA GX 160
МОЩНОСТЬ, Л.С.	6.5 4.8
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ, MM	630x500
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, «Н	30
КОЛЕСА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	ДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ, Л	11
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM	655x560x750
ВЕС, КГ	96



Легендарный двигатель
HONDA GX200

Арт. 8776



Легендарный двигатель
HONDA GX200 UH2-SX4
МАСЛОДАТЧИК

Арт. 8777



Точка крепления



Глубина уплотнения
грунта до 500 мм



Облегченный
запуск двигателя



Реверсивное
движение

ВИБРОПЛИТА FTL PCF 150 | 150H | 150H1

Арт. 7377 | 8776 | 8777

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 168F-2 OHV HONDA GX 200 HONDA GX 200 UH2-SX4
МОЩНОСТЬ, Л.С.	6.5 5.8 5.8
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ, MM	702x497
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, «Н	35
КОЛЕСА ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ	ДА
БАК ДЛЯ ВОДЫ, Л	12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM	890x570x1010
ВЕС, КГ	150

ПОДБОР МОДЕЛЕЙ ПО ОБЛАСТЯМ ПРИМЕНЕНИЯ

	УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ДОРОГ	УКЛАДКА АСФАЛЬТА	СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОРОГ	УПЛОТНЕНИЕ ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ. ЩЕБЕНЬ. СЫПУЧИЕ ГРУНТЫ
FTL TR 75 75H	+		+	
FTL PCF 70	+	+	+	
FTL PCF 80 80H	+	+	+	
FTL PCF 100 100H	+	+	+	+
FTL PCF 150 150H 150H1				+



HONDA GX - это семейство легендарных профессиональных бензиновых 4T двигателей с максимальным соотношением мощности и веса. Все компоненты рассчитаны для долгосрочного использования, что и обуславливает длительный срок службы двигателей.

ВИБРОТРАМБОВКА FTL TR 75 | 75H

Арт. 7378 | 8778

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 168F-2 OHV HONDA GX 160
МОЩНОСТЬ, Л.С.	6.5 4.8
РАЗМЕР ОСНОВАНИЯ, MM	300x280
ЦЕНТРОБЕЖНАЯ СИЛА, «Н	12
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, MM	550x430x800
ВЕС, КГ	75



ШВОНАРЕЗЧИКИ



Точка подъема



Легкий старт



Встроенный бак с водой



Брызговики кожуха

GSC-03

Арт. 7978

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 188F
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ	389
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	13
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	3600
МАКС. ГЛУБИНА РЕЗА, ММ	170
ДИАМЕТРЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ, ММ	350-500
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗА	РУЧНАЯ, РУКОЯТКОЙ
ПРИВОД	РУЧНОЕ ТОЛКАНИЕ
ТИП БАКА	ВСТРОЕННЫЙ
МАТЕРИАЛ БАКА	МЕТАЛЛ
ЕМКОСТЬ БАКА, Л	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1100x630x1100
ВЕС, КГ	110



Точка подъема



Легкий старт



Встроенный бак с водой



Указатель глубины реза

GSC-03 A

Арт. 7979

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 188F
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ	389
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	13
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	3600
МАКС. ГЛУБИНА РЕЗА, ММ	170
ДИАМЕТРЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ, ММ	350-500
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗА	РУЧНАЯ, РУКОЯТКОЙ
ПРИВОД	РУЧНОЕ ТОЛКАНИЕ
ТИП БАКА	СЪЕМНЫЙ
МАТЕРИАЛ БАКА	ПЛАСТИК
ЕМКОСТЬ БАКА, Л	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	965x610x1060
ВЕС, КГ	100



Точка подъема



Легкий старт



Встроенный бак с водой



Ходовой штурвал

GSC-03 HP

Арт. 7980

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 188F
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ	389
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	13
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	3600
МАКС. ГЛУБИНА РЕЗА, ММ	170
ДИАМЕТРЫ РЕЖУЩИХ ДИСКОВ, ММ	350-500
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ РЕЗА	РУЧНАЯ, РУКОЯТКОЙ
ПРИВОД	РУЧНОЕ ТОЛКАНИЕ И ПЛАВНЫЙ ХОД
ТИП БАКА	СЪЕМНЫЙ
МАТЕРИАЛ БАКА	МЕТАЛЛ
ЕМКОСТЬ БАКА, Л	40
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1250x600x1040
ВЕС, КГ	120



ЗАТИРОЧНЫЕ МАШИНЫ



Датчик аварийного уровня масла



Прорезиненные ручки



Регулировка угла наклона лопастей



Рычаг экстренной остановки

PT-600 (БЕНЗИНОВАЯ)

Арт. 7987

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 168-F2
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ	196
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	7.5
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	50-130
ДИАМЕТР ДИСКА, ММ	600
КОЛИЧЕСТВО ЗАТИРАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ, ШТ	4
РАЗМЕР ЛЕЗВИЙ	220x130
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	600x600x330
ВЕС В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ, КГ	57



Датчик аварийного уровня масла



Прорезиненные ручки



Регулировка угла наклона лопастей



Рычаг экстренной остановки

PT-800 (БЕНЗИНОВАЯ)

Арт. 7988

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 168-F2
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ	196
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	7.5
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	50-130
ДИАМЕТР ДИСКА, ММ	800
КОЛИЧЕСТВО ЗАТИРАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ, ШТ	4
РАЗМЕР ЛЕЗВИЙ	265x150
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	800x800x330
ВЕС В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ, КГ	75



Прорезиненные ручки



Датчик аварийного уровня масла



Регулировка угла наклона лопастей



Рычаг экстренной остановки

PT-1000 (БЕНЗИНОВАЯ)

Арт. 7989

ДВИГАТЕЛЬ	LI-FAN 168-F2
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, КУБ. СМ	196
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	7.5
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	50-130
ДИАМЕТР ДИСКА, ММ	1000
КОЛИЧЕСТВО ЗАТИРАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ, ШТ	4
РАЗМЕР ЛЕЗВИЙ	350x150
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1000x1000x330
ВЕС В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ, КГ	89



Работа без вредных выхлопов



Кронштейн для переноски



Регулировка угла наклона лопастей



Прорезиненные ручки

PT-600E (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ)

Арт. 7990

ДВИГАТЕЛЬ	FTL E2200
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	2.2
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	100
ДИАМЕТР ДИСКА, ММ	600
КОЛИЧЕСТВО ЗАТИРАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ, ШТ	4
РАЗМЕР ЛЕЗВИЙ	220x130
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1240x615x620
ВЕС В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ, КГ	57



Работа без вредных выхлопов



Кронштейн для переноски



Регулировка угла наклона лопастей



Прорезиненные ручки

PT-800E (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ)

Арт. 7991

ДВИГАТЕЛЬ	FTL E2200
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	2.2
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	130
ДИАМЕТР ДИСКА, ММ	800
КОЛИЧЕСТВО ЗАТИРАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ, ШТ	4
РАЗМЕР ЛЕЗВИЙ	265x150
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1960x800x600
ВЕС В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ, КГ	80



Работа без вредных выхлопов



Кронштейн для переноски



Регулировка угла наклона лопастей



Прорезиненные ручки

PT-1000E (ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ)

Арт. 7992

ДВИГАТЕЛЬ	FTL E2200
МАКС. МОЩНОСТЬ, Л.С.	2.2
ОБОРОТЫ ВРАЩЕНИЯ ДИСКА, ОБ/МИН	130
ДИАМЕТР ДИСКА, ММ	1000
КОЛИЧЕСТВО ЗАТИРАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ, ШТ	4
РАЗМЕР ЛЕЗВИЙ	350x150
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1960x1000x600
ВЕС В СОБРАННОМ СОСТОЯНИИ, КГ	85



СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЫЛЕСОСЫ



Бак из нержавеющей стали



Функция обдува



Диаметр всасывания 32мм



Водопылесос

FTL VC 20

Арт. 7161

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА, ВТ	1200
ЕМКОСТЬ БАКА, Л	20
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН	БОЛЕЕ 1500
РАЗРЯЖЕНИЕ, КПА	НЕ МЕНЕЕ 17
РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	ЕСТЬ
КЛАСС ПЫЛИ	M
ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ, ММ	32
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С ЕВРО-ВИЛКОЙ, М	5
ДИАМЕТР ПОЛОВОЙ ЩЕТКИ, ММ	32
ДИАМЕТР ЩЕЛОВОЙ НАСАДКИ, ММ	32
КОЛЕСА	4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	340x330x433
ВЕС, КГ	7



Розетка «СИНХРО»



Воздушный поток 1800 л/мин



Мощная пылесоса



Водопылесос

FTL VC 30

Арт. 7162

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА, ВТ	1500
ЕМКОСТЬ БАКА, Л	30
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН	БОЛЕЕ 1800
РАЗРЯЖЕНИЕ, КПА	НЕ МЕНЕЕ 19
РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	ЕСТЬ
КЛАСС ПЫЛИ	M
ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ, ММ	32
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С ЕВРО-ВИЛКОЙ, ММ	5
ДИАМЕТР ПОЛОВОЙ ЩЕТКИ, ММ	32
ДИАМЕТР ЩЕЛОВОЙ НАСАДКИ, ММ	32
КОЛЕСА	4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	340x330x615
ВЕС, КГ	8.7



Розетка «СИНХРО»



Шланг 2,5 метра



Большие резиновые колеса




Водопылесос

FTL VC 40

Арт. 7896

МОЩНОСТЬ ЭЛЕКТРОМОТОРА, ВТ	1500
ЕМКОСТЬ БАКА, Л	40
РАСХОД ВОЗДУХА, Л/МИН	БОЛЕЕ 1800
РАЗРЯЖЕНИЕ, КПА	НЕ МЕНЕЕ 19
РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	ЕСТЬ
КЛАСС ПЫЛИ	M
ДИАМЕТР ВСАСЫВАЮЩЕЙ МАГИСТРАЛИ, ММ	38
СЕТЕВОЙ КАБЕЛЬ С ЕВРО-ВИЛКОЙ, ММ	5
ДИАМЕТР ПОЛОВОЙ ЩЕТКИ, ММ	38
ДИАМЕТР ЩЕЛОВОЙ НАСАДКИ, ММ	38
КОЛЕСА	4
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	510x430x680
ВЕС, КГ	12.2

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ



ФИЛЬТР НЕРА

Арт. 7163

ГАБАРИТЫ	18 * 30 * 15
ВЕС	0.3
КОМПЛЕКТАЦИЯ	1 ШТ.



ФИЛЬТР ТКАНЕВЫЙ

Арт. 7164

ГАБАРИТЫ	31 * 31 * 3
ВЕС	0.2
КОМПЛЕКТАЦИЯ	1 ШТ.



ФИЛЬТР ПОРОЛОНОВЫЙ

Арт. 7165

ГАБАРИТЫ	13 * 20 * 3
ВЕС	0.2
КОМПЛЕКТАЦИЯ	1 ШТ.



МЕШОК-ПЫЛЕСБОРНИК FTL DV 30

Арт. 8250

ГАБАРИТЫ	30 * 24 * 5
ВЕС	0.4
КОМПЛЕКТАЦИЯ	5 ШТ.



МЕШОК-ПЫЛЕСБОРНИК FTL DV 40

Арт. 8048

ГАБАРИТЫ	60 * 70 * 3
ВЕС	0.2
КОМПЛЕКТАЦИЯ	2 ШТ.

