



FTL
by FoxWeld

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ

foxweld.ru



АККУМУЛЯТОРНЫЕ ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ И ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН

PSR-G 12V

Арт. 7030



НАПРЯЖЕНИЕ АКБ, В	12
ЁМКОСТЬ АКБ, АЧ	1.5
КОЛ-ВО АКБ В КОМПЛЕКТЕ, ШТ	2
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА	ДА
ВРЕМЯ ЗАРЯДКА, Ч	1
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БАТАРЕИ BSC	ДА
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ	ДА
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА	ДА
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	20
ОГРАНИЧЕНИЕ МОМЕНТА	18+1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	0-350/1350
ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ	ДА
LED ПОДСВЕТКА	ДА
КЛИПСА ПОД РЕМЕНЬ	ДА
РЕМЕШОК НА РУКУ	НЕТ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	190x55x200
ВЕС, КГ	0.9



макс. крутящий момент



LED-подсветка рабочей зоны



умная блокировка



PSR 12V

Арт. 7031

НАПРЯЖЕНИЕ АКБ, В	12
ЁМКОСТЬ АКБ, АЧ	1.5
КОЛ-ВО АКБ В КОМПЛЕКТЕ, ШТ	2
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА	ДА
ВРЕМЯ ЗАРЯДКА, Ч	1
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БАТАРЕИ BSC	ДА
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ	ДА
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА	ДА
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	22
ОГРАНИЧЕНИЕ МОМЕНТА	18+1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	0-350/1350
ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ	ДА
LED ПОДСВЕТКА	ДА
КЛИПСА ПОД РЕМЕНЬ	ДА
РЕМЕШОК НА РУКУ	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	190x55(70)x200
ВЕС, КГ	1.1



макс. крутящий момент



LED-подсветка рабочей зоны



умная блокировка

PSR 14,4V

Арт. 7032



НАПРЯЖЕНИЕ АКБ, В	14.4
ЁМКОСТЬ АКБ, АЧ	1.5
КОЛ-ВО АКБ В КОМПЛЕКТЕ, ШТ	2
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА	ДА
ВРЕМЯ ЗАРЯДКА, Ч	1
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БАТАРЕИ BSC	ДА
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ	ДА
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА	ДА
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	26
ОГРАНИЧЕНИЕ МОМЕНТА	18+1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	0-350/1350
ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ	ДА
LED ПОДСВЕТКА	ДА
КЛИПСА ПОД РЕМЕНЬ	ДА
РЕМЕШОК НА РУКУ	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	190x55(70)x200
ВЕС, КГ	1.15



макс. крутящий момент



LED-подсветка рабочей зоны



умная блокировка



PSR 18V

Арт. 7033

НАПРЯЖЕНИЕ АКБ, В	18
ЁМКОСТЬ АКБ, АЧ	1.5
КОЛ-ВО АКБ В КОМПЛЕКТЕ, ШТ	2
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА	ДА
ВРЕМЯ ЗАРЯДКА, Ч	1
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БАТАРЕИ BSC	ДА
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ	ДА
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА	ДА
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	30
ОГРАНИЧЕНИЕ МОМЕНТА	18+1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	0-350/1350
ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ	ДА
LED ПОДСВЕТКА	ДА
КЛИПСА ПОД РЕМЕНЬ	ДА
РЕМЕШОК НА РУКУ	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	190x55(70)x200
ВЕС, КГ	1.2



макс. крутящий момент



LED-подсветка рабочей зоны



умная блокировка

PSR 24V

Арт. 7034



НАПРЯЖЕНИЕ АКБ, В	24
ЁМКОСТЬ АКБ, АЧ	2
КОЛ-ВО АКБ В КОМПЛЕКТЕ, ШТ	2
БЫСТРАЯ ЗАРЯДКА	ДА
ВРЕМЯ ЗАРЯДКА, Ч	1
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ БАТАРЕИ BSC	ДА
БЛОКИРОВКА ШПИНДЕЛЯ	ДА
ИНДИКАТОР ЗАРЯДА	ДА
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	40
ОГРАНИЧЕНИЕ МОМЕНТА	18+1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	0-450/1450
ТОРМОЗ ДВИГАТЕЛЯ	ДА
LED ПОДСВЕТКА	ДА
КЛИПСА ПОД РЕМЕНЬ	ДА
РЕМЕШОК НА РУКУ	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	200x55(70)x200
ВЕС, КГ	1.3



макс. крутящий момент



LED-подсветка рабочей зоны



умная блокировка



ТЕХ. ФЕН НГ 2000

Арт. 7215

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В	230
ЧАСТОТА ТОКА СЕТИ, ГЦ	50
МОЩНОСТЬ, Вт	2000
РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ, °С	1 - 350; 1 - 600
РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА, Л/МИН	1 - 300; 1 - 500
ДЛИНА КАБЕЛЯ, М	1.8
СОПЛО ШИРОКОЕ	ДА
КРУТЛАЯ ФОКУСИРУЮЩАЯ НАСАДКА	ДА
ЗАЩИТНАЯ НАСАДКА	ДА
РЕФЛЕКТОРНАЯ НАСАДКА	ДА
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP20
ВЕС, КГ	0.6



двухступенчатая регулировка °С



мощность 2000 Вт

РУБАНКИ



EP 82/700

Арт. 7071

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ТОКА, В/ГЦ	230/50
МАКС. МОЩНОСТЬ, Вт	700
ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ	НЕТ
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА, ОБ/МИН	15800
ШИРИНА НОЖЕЙ, ММ	82
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ, ММ	0-2
КОЛ-ВО НОЖЕЙ НА БАРАБАНЕ, ШТ	2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСНИКА	ЕСТЬ
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	260x160x170
ВЕС, КГ	3.1



ножи из быстрорежущей стали (HSS)



двусторонняя заточка ножей



легкий (3.1 кг)



EP 110/1300

Арт. 8035

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ТОКА, В/ГЦ	230/50
МАКС. МОЩНОСТЬ, Вт	1300
ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ	НЕТ
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА, ОБ/МИН	17000
ШИРИНА НОЖЕЙ, ММ	110
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ, ММ	0-3
КОЛ-ВО НОЖЕЙ НА БАРАБАНЕ, ШТ	2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСНИКА	ЕСТЬ
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	360x200x190
ВЕС, КГ	5.6



выборка четверти



опорная плита из алюминия



EP 110/1300 MULTI

Арт. 7072

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ТОКА, В/ГЦ	230/50
МАКС. МОЩНОСТЬ, Вт	1300
ВОЗМОЖНОСТЬ СТАЦИОНАРНОГО КРЕПЛЕНИЯ	ЕСТЬ
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ БАРАБАНА, ОБ/МИН	17000
ШИРИНА НОЖЕЙ, ММ	110
РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ СТРОГАНИЯ, ММ	0-3
КОЛ-ВО НОЖЕЙ НА БАРАБАНЕ, ШТ	2
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСНИКА	ЕСТЬ
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	360x190x210
ВЕС, КГ	6.9



подставка для стационарного крепления



выборка четверти



опорная плита из алюминия



фиксатор выключателя



СЕТЕВЫЕ ДРЕЛИ И ШУРУПОВЕРТЫ



СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЁРТ CSR 400

Арт. 7037

МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ	400
НАЛИЧИЕ РЕВЕРСА	ДА
МАКС. КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ, НМ	16
КОЛ-ВО СТУПЕНЕЙ РЕГУЛИРОВКИ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА	19+1
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	0-750
ТИП ПАТРОНА	БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
ДИАМЕТР ОСНАСТКИ, ММ	0,8-10
НАЛИЧИЕ УДАРА	НЕТ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	230x60x200
ВЕС, КГ	1,2



самый тихий в своем классе



идеален для стационарного использования



ограничение крутящего момента + режим дрели



БЕЗУДАРНАЯ СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ SD 600

Арт. 7038

МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ	600
НАЛИЧИЕ РЕВЕРСА	ДА
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	0-2800
ТИП ПАТРОНА	БЫСТРОЗАЖИМНОЙ
ДИАМЕТР ОСНАСТКИ, ММ	0,8-10
НАЛИЧИЕ УДАРА	НЕТ
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	НЕТ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	240x60x190
ВЕС, КГ	1,2



Легкий вес (1,2 кг)



быстрозажимной патрон



УДАРНАЯ СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ ID 600

Арт. 7036

МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ	600
НАЛИЧИЕ РЕВЕРСА	ДА
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ, ОБ/МИН	0-3000
ТИП ПАТРОНА	КЛЮЧЕВОЙ
ДИАМЕТР ОСНАСТКИ, ММ	1,5-13
НАЛИЧИЕ УДАРА	ДА
ПРОТИВОСКОЛЬЗЯЩЕЕ ПОКРЫТИЕ КОРПУСА	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	260x70x190
ВЕС, КГ	1,7



ударный механизм



ключевой патрон



доп. рукоятка с регулировкой положения



лимит глубины

ШЛИФМАШИНЫ (УШМ)



AG 125 / 125 E Арт. 8097 / 7073

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ТОКА, В/Гц	230/50
МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ	1000
МАКС. ЧИСЛО ОБОРОТОВ, ОБ/МИН	11000
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЩЕТОЧНЫЙ
ПЛАВНЫЙ ПУСК	НЕТ
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ДИСКОВ, ММ	22,2
МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДИСКОВ, ММ	125
РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	M14
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ	НЕТ / ДА
РАБОТА ПО БЕТОНУ (КАМНЮ)	ДА
ЗАЩИТА ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ЗАПУСКА	ДА
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	285x80x110
ВЕС, КГ	2,0



быстрая замена щеток



регулировка оборотов двигателя (для арт. 7073)



удобный хват



провод остается гибким даже при -15°C



AG 230 Арт. 7073

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ТОКА, В/Гц	230/50
МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ	2500
МАКС. ЧИСЛО ОБОРОТОВ, ОБ/МИН	6000
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЩЕТОЧНЫЙ
ПЛАВНЫЙ ПУСК	ЕСТЬ
ПОСАДОЧНЫЙ ДИАМЕТР ДИСКОВ, ММ	22,2
МАКС. ВНЕШНИЙ ДИАМЕТР ДИСКОВ, ММ	230
РЕЗЬБА ШПИНДЕЛЯ	M14
РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ	НЕТ
РАБОТА ПО БЕТОНУ (КАМНЮ)	ЕСТЬ
ЗАЩИТА ОТ НЕПРЕДНАМЕРЕННОГО ЗАПУСКА	ЕСТЬ
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	470x100x140
ВЕС, КГ	4,6



плавный старт



быстрая замена щеток



провод остается гибким даже при -30°C



прорезиненная рукоятка FoxGrip

ЭЛЕКТРОЛОБЗИКИ



JS 80/750 Арт. 7076

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ТОКА, В/Гц	230/50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЩЕТОЧНЫЙ
МАЯТНИКОВЫЙ ХОД	ЕСТЬ
МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ	750
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ	6
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ОБ/МИН	500-3000
МАКС. ГЛУБИНА ПРОПИЛА ДЕРЕВА/МЕТАЛЛА, ММ	80/6
КРЕПЛЕНИЕ ПИЛКИ	БЫСТРОЗАЖИМНОЕ (SDS)
НАЛИЧИЕ ПОДСВЕТКИ	НЕТ
НАЛИЧИЕ ЛАЗЕРА	НЕТ
ДЛИНА КАБЕЛЯ, М	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	230x70x215
ВЕС, КГ	2



штампованная алюминиевая подошва



JS 100/900 Арт. 7077

НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ТОКА, В/Гц	230/50
ТИП ДВИГАТЕЛЯ	ЩЕТОЧНЫЙ
МАЯТНИКОВЫЙ ХОД	ЕСТЬ
МАКС. МОЩНОСТЬ, ВТ	900
ЧИСЛО СКОРОСТЕЙ	6
ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ, ОБ/МИН	500-3000
МАКС. ГЛУБИНА ПРОПИЛА ДЕРЕВА/МЕТАЛЛА, ММ	100/8
КРЕПЛЕНИЕ ПИЛКИ	БЫСТРОЗАЖИМНОЕ (SDS)
НАЛИЧИЕ ПОДСВЕТКИ	ЕСТЬ
НАЛИЧИЕ ЛАЗЕРА	ЕСТЬ
ДЛИНА КАБЕЛЯ, М	2
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	230x80x220
ВЕС, КГ	2,2



лазерный указатель



подсветка рабочей зоны



литая алюминиевая подошва

НА ВСЕХ
ЭЛЕКТРОЛОБЗИКАХ:



SDS
быстрая
замена
оснастки



ЗАЩИТА
защита
от случайного
включения



БЫСТРЫЙ РЕЗ
маятниковый ход
повышает скорость
распила (4 режима)



АДАПТИВНОСТЬ
ограничитель
оборотов
двигателя



**ПАТРУБОК
ДЛЯ ОТВОДА ПЫЛИ**
встроенная
система выдува



УДОБНАЯ РУЧКА
снижение
вибрации