



МАСЛЯНЫЕ РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

AEROMAX 1050/500 HP АРТ. 9020

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЁСА, С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - 2 ШТ.
КРАН ШАРОВЫЙ 1/2" М - 1/2" F
МАСЛО VOL. 100 В БУТЫЛКЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q LPM _h Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} КВТ	g ШТ	RAPID F ШТ	kg
1050	500	12,5	400/50	7,5	4	4	253



Боковые
выходы
на ресивере

12,5
БАР

Максимальное
давление нагнетания



Четырёхпоршневой
компрессор



До 6ти
рабочих мест



Двухступенчатый
нагнетатель

AEROMAX 1350/500 HP | 1650/500 HP АРТ. 9021 | 9022

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЁСА, С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - 2 ШТ.
КРАН ШАРОВЫЙ 1/2" М - 1/2" F
МАСЛО VOL. 100 В БУТЫЛКЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q LPM _h Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} КВТ	g ШТ	RAPID F ШТ	kg
1350 1650	500	12,5	400/50	11 15	2	4	316 382



Боковые
выходы
на ресивере

12,5
БАР

Максимальное
давление нагнетания

1350
1650
Л/МИН

Высокая
производительность



До 6ти
рабочих мест



Двухступенчатый
нагнетатель



МАСЛЯНЫЕ РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРЫ

FTL 440/50 HP | 440/100 HP АРТ. 9007 | 9008

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЁСА, С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 4 ШТ.
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - 2 ШТ.
МАСЛО VOL. 100 В БУТЫЛКЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q LPM _h Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} КВТ	g ШТ	RAPID F ШТ	kg
440	50 100	10	230/50	2,2	2	2	52,4 63,8



Боковые
выходы
на ресивере

10
БАР

Максимальное
давление нагнетания



Низкий
уровень шума



До 4х
рабочих мест



Усиленные
колёса



МАСЛЯНЫЕ КОАКСИАЛЬНЫЕ КОМПРЕССОРЫ

FTL 440/50 | 440/100 АРТ. 9009 | 9010

КОМПЛЕКТАЦИЯ

КОМПРЕССОР
КОЛЁСА, С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 2 ШТ.
РЕЗИНОВАЯ НИЖНЯЯ ОПОРА С КРЕПЁЖНЫМ КОМПЛЕКТОМ - 2 ШТ.
САПУН МАСЛЯНОГО КАРТЕРА
ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР - 2 ШТ.
МАСЛО VOL. 100 В БУТЫЛКЕ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Q LPM _h Л/МИН	V Л	P _{MAX} БАР	U, f В, ГЦ	N _{MAX} КВТ	g ШТ	RAPID F ШТ	kg
440	50 100	8	230/50	2,2	2	2	34,0 42,6



Боковые
выходы
на ресивере

8
БАР

Максимальное
давление нагнетания



До 4х
рабочих мест



Двухпоршневой
компрессор



Усиленные
колёса



РЕМЕННЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ ГОЛОВКИ

AEROMAX B2051 АРТ. 9011

ОСОБЕННОСТИ:

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 1,5 КВТ В СБОРЕ СО ШКИВОМ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВУХПОРШНЕВОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
- БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТЕ
- БЕЗ МАСЛА В КАРТЕРЕ

Δ LPM _h Л/МИН	P _{MAX} БАР	N _{МВН} КВТ	Ø мм / ШТ	ФИЛЬТР	КГ
380	8	1,5	51 / 2	6 1/2"	13,4



AEROMAX B3090 АРТ. 9012

ОСОБЕННОСТИ:

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 7,5 КВТ В СБОРЕ СО ШКИВОМ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХПОРШНЕВОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
- БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТЕ
- БЕЗ МАСЛА В КАРТЕРЕ

Δ LPM _h Л/МИН	P _{MAX} БАР	N _{МВН} КВТ	Ø мм / ШТ	ФИЛЬТР	КГ
700	8	7,5	90 / 3	M33X1,5	32,6



AEROMAX B3065 АРТ. 9013

ОСОБЕННОСТИ:

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 3,0 КВТ В СБОРЕ СО ШКИВОМ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРЕХПОРШНЕВОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
- БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТЕ
- БЕЗ МАСЛА В КАРТЕРЕ

Δ LPM _h Л/МИН	P _{MAX} БАР	N _{МВН} КВТ	Ø мм / ШТ	ФИЛЬТР	КГ
480	8	3,0	65 / 3	6 1/2"	18,4



AEROMAX B2080 АРТ. 9014

ОСОБЕННОСТИ:

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 4,0 КВТ В СБОРЕ СО ШКИВОМ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВУХПОРШНЕВОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
- БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТЕ
- БЕЗ МАСЛА В КАРТЕРЕ

Δ LPM _h Л/МИН	P _{MAX} БАР	N _{МВН} КВТ	Ø мм / ШТ	ФИЛЬТР	КГ
550	8	4,0	80 / 2	M27X1,5	25,0



AEROMAX B2105T АРТ. 9016

ОСОБЕННОСТИ:

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 7,5 КВТ В СБОРЕ СО ШКИВОМ
- СВЕРХПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ЧЕТЫРЕХПОРШНЕВОЙ ДВУХСТУПЕНЧАТЫЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
- БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТЕ
- БЕЗ МАСЛА В КАРТЕРЕ

Δ LPM _h Л/МИН	P _{MAX} БАР	N _{МВН} КВТ	Ø мм / ШТ	ФИЛЬТР	КГ
1050	12,5	7,5	105 / 2 55 / 2	6 1"	87,4



AEROMAX B2065 АРТ. 9017

ОСОБЕННОСТИ:

- УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОМПРЕССОРНАЯ ГОЛОВКА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ 2,2 КВТ В СБОРЕ СО ШКИВОМ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВУХПОРШНЕВОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
- БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТЕ
- БЕЗ МАСЛА В КАРТЕРЕ

Δ LPM _h Л/МИН	P _{MAX} БАР	N _{МВН} КВТ	Ø мм / ШТ	ФИЛЬТР	КГ
440	8	2,2	65 / 2	6 1/2"	13,6



БЕЗМАСЛЯНЫЕ КОМПРЕССОРНЫЕ БЛОКИ

AEROMAX F2063-750 АРТ. 9015

ОСОБЕННОСТИ:

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК В СБОРЕ С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ
- ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВУХПОРШНЕВОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
- БЕСШУМНАЯ РАБОТА
- НЕ ТРЕБУЕТ СМАЗКИ
- БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТЕ

Δ LPM _h Л/МИН	P _{MAX} БАР	N КВТ	Ø мм / ШТ	ФИЛЬТР	КГ
130	8	0,75	63,7 / 2	6 1/4"	9,2



AEROMAX F2063-1100 | F2063-1500 АРТ. 9018 | 9019

ОСОБЕННОСТИ:

- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЕЗМАСЛЯНЫЙ КОМПРЕССОРНЫЙ БЛОК В СБОРЕ С ЭЛЕКТРОМОТОРОМ
- ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ДВУХПОРШНЕВОЙ НАГНЕТАТЕЛЬ
- БЕСШУМНАЯ РАБОТА
- НЕ ТРЕБУЕТ СМАЗКИ
- БЕЗ ВОЗДУШНЫХ ФИЛЬТРОВ В КОМПЛЕКТЕ

Δ LPM _h Л/МИН	P _{MAX} БАР	N КВТ	Ø мм / ШТ	ФИЛЬТР	КГ
190 260	8	1,1 1,5	69,7 / 2	6 1/2"	16 16

