



600W50

Арт. 7250

1100W80

Арт. 7251

1500W100

Арт. 7252

1350T80 для ГРЯЗНОЙ ВОДЫ

Арт. 8637



Мощные




Экономичные



Высокая
производительность



Удобная рукоятка



Компактные



Усиленный корпус

МОДЕЛЬ	600W50	1100W80	1500W100	1350T80 для ГРЯЗНОЙ ВОДЫ
Артикул	7250	7251	7252	8637
МОДЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ	170F	170F	190F	170F
ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ, см ³	210	210	420	210
МАКС. МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ, л.с. при об/мин	7 при 3600	7 при 3600	15 при 3600	7 при 3600
ЕМКОСТЬ ТОПЛИВНОГО БАКА, л	3,6	3,6	6,5	3,6
ОБЪЕМ МАСЛА В КАРТЕРЕ, л	0,6	0,6	1,1	0,6
РАСХОД ТОПЛИВА, л/час	1,51	1,51	2,90	1,10
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ ОТ АВАРИЙНОГО УРОВНЯ МАСЛА	да			
ЗАПУСК	Ручной стартер			
КАЧЕСТВО ВОДЫ	чистая, до 4 мм	чистая, до 4 мм	чистая, до 4 мм	загрязненная, до 25 мм
ДИАМЕТР ВХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	50	80	100	80
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ, мм	50	80	100	80
ГЛУБИНА ВСАСЫВАНИЯ, м	7	7	7	7
ВЫСОТА НАПОРА, м	28			
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, л/мин	600	1100	1500	1350
ГАБАРИТЫ, мм	470x360x370	490x370x410	625x495x510	590x420x425
ВЕС, кг	19,5	21,0	42,0	34,8

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Мотопомпы бензиновые FoxWeld предназначены для перекачки воды, идеально подходят для орошения садов и газонов, фруктовых и овощных посадок, откачки бассейнов, колодцев и других затопленных объектов.

Запуск мотопомпы осуществляется с помощью ручного стартера.



DPS-800F | DPS-1100F

Арт. 6584 | 6485

DPP-750F | DPS-900F

Арт. 6582 | 6483

DPI-450F

Арт. 6581

DPP-450F

Арт. 6580

BP-410

Арт. 6579



Термозащита



Усиленный корпус



Удобная рукоятка



Поплавковый
выключатель



Длительный
срок службы



Тихая работа



Длинный кабель

МОДЕЛЬ	FOXAQUA BP-410	FOXAQUA DPP-450F	FOXAQUA DPI-450F	FOXAQUA DPP-750F	FOXAQUA DPP-900F	FOXAQUA DPS-800F	FOXAQUA DPS-1100F
КАЧЕСТВО ВОДЫ	чистая, до 0,5 мм	загрязненная, до 35 мм	загрязненная, до 35 мм	загрязненная, до 35 мм	загрязненная, до 35 мм	загрязненная, до 35 мм	загрязненная, до 35 мм
ДЛИНА КАБЕЛЯ, м	10						
НАПРЯЖЕНИЕ, В/Гц	230/50						
ДИАМЕТР ВЫХОДНОГО ОТВЕРСТИЯ	3/4" / быстросъем	1" - 1,1/2" от 25 до 38 мм	1" - 1,1/2" от 25 до 38 мм	1" - 1,1/2" от 25 до 38 мм	1" - 1,1/2" от 25 до 38 мм	1" - 1,1/2" от 25 до 38 мм	1" - 1,1/2" от 25 до 38 мм
КОРПУС	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик	нержавеющая сталь
АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ ВОДЫ	внешний поплавок	внешний поплавок	наруж. сенсор- ный поплавок	внешний поплавок	внешний поплавок	внешний поплавок	внешний поплавок
МЕХАНИЗМ НАСОСА	центробежный						
МОТОР	асинхронный						
КЛАСС ЗАЩИТЫ	IP X8						
МАКС. ТЕМПЕРАТУРА ВОДЫ, °C	35						
ТЕРМОЗАЩИТА	да						
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛ/ВЫКЛ, см	10						
РАЗМЕР ЧАСТИЦ, мм	0,5	35	35	35	35	35	35
РЕАЛЬНАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	410	450	450	750	900	800	1100
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, л/ч	4000	9000	9000	13500	14500	14500	18000
ГЛУБИНА ПОГРУЖЕНИЯ, м	8	8	8	9	8	8	8
МАКСИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА ПОДЪЕМА, м	11,0	6,0	6,0	8,0	9,5	9,0	11,0
КЛАСС ИЗОЛЯЦИИ	B						
ВЫСОТА ШТАНГИ, мм	600	нет	нет	нет	нет	нет	нет
ГАБАРИТЫ, мм	210x170x320	210x150x330	210x150x330	210x150x360	210x150x360	210x150x360	210x150x360
ВЕС, кг	3,70	3,60	3,60	4,30	4,75	5,00	5,50