



МАСКИ СВАРЩИКА ULTIMATE

M X650
Арт. 8269



автоматическая настройка затемнения	информативная панель управления	2 диапазона затемнения	внешняя подсветка
МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА	X650		
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ	124X34		
КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.	3		
ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	1/1/1/1		
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТОЯНИЕ)	4-8 / 8-13		
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С	0.06 - 1		

A1 X850
Арт. 8272



автоматическая настройка затемнения	5 оптических датчиков	уникальный механизм оголовья	компактная форма щитка
МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА	X850		
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ	100X93		
КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.	5		
ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	1/1/1/1		
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТОЯНИЕ)	4-8 / 8-13		
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С	0.06 - 1.2		

A1 X851
Арт. 8274



4 оптических датчика	уникальный механизм оголовья	компактная форма щитка	2 диапазона затемнения
МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА	X851		
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ	100X93		
КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.	4		
ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	1/1/1/1		
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТОЯНИЕ)	5-9 / 9-13		
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С	0.15 - 0.8		

A X860
Арт. 8276



4 оптических датчика	уникальный механизм оголовья	компактная форма щитка	2 диапазона затемнения
МОДЕЛЬ СВЕТОФИЛЬТРА	X860		
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ	100X93		
КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.	4		
ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	1/1/1/1		
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТОЯНИЕ)	5-9 / 9-13		
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С	0.15 - 0.8		

FC X855
Арт. 8279



автоматическая настройка затемнения	7 оптических датчиков	панорамный обзор	уникальный механизм оголовья
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ	130.8X58.5		
КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.	7		
ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	1/1/1/1/1		
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТОЯНИЕ)	4-8 / 8-13		
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С	0.06 - 1.0		

C X860
Арт. 8282



синергетический подбор параметров	панорамный обзор	уникальный механизм оголовья	информативная панель управления
РАЗМЕР СМОТРОВОГО ОКНА, ММ	130.8X58.5		
КОЛИЧЕСТВО ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ, ШТ.	3		
ОПТИЧЕСКИЙ КЛАСС	1/1/1/1		
СТЕПЕНЬ ЗАТЕМНЕНИЯ, DIN (СВЕТЛОЕ / ТЕМНОЕ СОСТОЯНИЕ)	4-8 / 8-13		
ЗАДЕРЖКА ОТКРЫТИЯ, С	0.06 - 1.0		

СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ВНЕШНЕЕ | ВНУТРЕННЕЕ ULTIMATE M
Арт. 2332 | 2334



ФИЛЬТР X850
Арт. 9784



ФИЛЬТР X851
Арт. 9789



ФИЛЬТР X860
Арт. 9790



2335 СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ВНЕШНЕЕ ДЛЯ ULTIMATE A1/A 8272 | 8274 | 8276
2336 СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ВНУТРЕННЕЕ ДЛЯ ULTIMATE A1/A 9784 | 9789 | 9790

СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ВНЕШНЕЕ | ВНУТРЕННЕЕ ULTIMATE FC
Арт. 2326 | 2327



СТЕКЛО ЗАЩИТНОЕ ВНЕШНЕЕ | ВНУТРЕННЕЕ ULTIMATE C
Арт. 2328 | 2330



АКСЕССУАРЫ
И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ МАСОК
ULTIMATE

ОГОЛОВЬЕ
С МЕХАНИЗМОМ
ДВИЖЕНИЯ ДЛЯ
МАСОК ULTIMATE
Арт. 1892



МЕХАНИЗМ
КРЕПЛЕНИЯ
ОГОЛОВЬЯ
ULTIMATE 1
Арт. 9799



МЕХАНИЗМ
КРЕПЛЕНИЯ
ОГОЛОВЬЯ
ULTIMATE 2
Арт. 9798





СВАРОЧНЫЕ ПОЛУАВТОМАТЫ FOXPOWER

МЕХАНИЗМ ПОДАЧИ

3в1

MIG 230-S DP LCD PFC

Арт. 1505



В (±15%)	230
ПВ %	60
ТОК I ₂ A (MIG/MMA /TIG)	25-230/20-200 /5-230
MM	445x220x405
КТ	15,2



функция pfc



режим double pulse



4-роликовый механизм подачи



full synergy

3в1

MIG 350 | 500 DP LCD В КОМПЛЕКТЕ

Арт. 1506 | 1507



В (±15%)	400
ПВ %	100
ТОК I ₂ A (MIG/MMA /TIG)	20-350(500)/20-350(500) /5-350(500)
MM	975x500x1490
КТ	101,93 103,1



панель управления на механизме подачи



работа без остановки



режим double pulse



full synergy

DRIVE 500TL

Арт. 1041



В (±15%)	230
ПВ %	100
ТОК I ₂ A	500
MM	695x245x490
КТ	15



4-роликовый механизм подачи



работа без остановки



информативная панель управления

АППАРАТЫ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ FOXPOWER

TIG 230P AC/DC LCD PFC

Арт. 1497



В (±15%)	230
ПВ %	60
ТОК I ₂ A	5-230
MM	485x180x335
КТ	12,8



режим pulse



сварка переменным и постоянным током



функция pfc



выбор формы волны



TIG 320 | 400 AC/DC PULSE LCD

Арт. 1498 | 1499

В (±15%)	400
ПВ %	60
ТОК I ₂ A (TIG/MMA)	5-320(400)/5-320(400)
MM	830x455x970
КТ	48,95 49,95



режим pulse



сварка переменным и постоянным током



выбор формы волны



информативная панель управления



TIG 500 AC/DC PULSE LCD

Арт. 1504

В (±15%)	400
ПВ %	60
ТОК I ₂ A (TIG/MMA)	5-500/5-500
MM	835x445x972
КТ	58,05



режим pulse



сварка переменным и постоянным током



выбор формы волны



информативная панель управления

АППАРАТЫ ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ FOXPOWER

PLASMA 45 PRO LCD

Арт. 1565



В (±15%)	230
ПВ %	60
СТАЛЬ MM	22
I ₂ A	15 - 45
MM	370x180x335
КТ	7,2



безосцилляторный поджиг дуги



информативная панель управления



компактный



дежурная дуга



PLASMA 45 PRO CNC PFC LCD

Арт. 1513

В (±15%)	230
ПВ %	60
СТАЛЬ MM	25
I ₂ A	15-45
MM	420x180x335
КТ	8,40



функция pfc



безосцилляторный поджиг дуги



прорезает сталь до 25 мм



информативная панель управления



PLASMA 75 | 85 PRO CNC LCD

Арт. 1514 | 1515

В (±15%)	400
ПВ %	60
СТАЛЬ MM	40 45
I ₂ A	15-75 15 - 85
MM	400x180x335
КТ	10,90 11,05



безосцилляторный поджиг дуги



прорезает сталь до 40 | 45 мм



информативная панель управления



подключение к чпу

PLASMA 105 PRO CNC LCD

Арт. 1516



В (±15%)	400
ПВ %	60
СТАЛЬ MM	50
I ₂ A	15-105
MM	490x220x405
КТ	18,4



безосцилляторный поджиг дуги



прорезает сталь до 50 мм



информативная панель управления



подключение к чпу



PLASMA 125 PRO CNC LCD

Арт. 1517

В (±15%)	400
ПВ %	60
СТАЛЬ MM	60
I ₂ A	15-125
MM	610x270x504
КТ	37,5



безосцилляторный поджиг дуги



информативная панель управления



подключение к чпу



дежурная дуга

БЛОКИ ЖИДКОСТНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ FOXPOWER

COOL-1 STM | MT | LT

Арт. 1508 | 1509 | 1511



COOL-1 LM

Арт. 1512



1508	TIG 230P AC/DC LCD PFC	MIG 230-S DP LCD PFC	1497 1505
1509	TIG 320 AC/DC PULSE LCD	TIG 400 AC/DC PULSE DP LCD	1498 1499
1511	TIG 500 AC/DC PULSE LCD		1504
1512	MIG 350/500 DP LCD		1506 1507