



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



без шума, запахов и
выжигания кислорода



керамический
терморезистор



поддерживает
заданную температуру



2 режима нагрева +
режим холод, воздуха



без шума, запахов и
выжигания кислорода



керамический
терморезистор



поддерживает
заданную температуру



2 режима нагрева +
режим холод, воздуха



без шума, запахов и
выжигания кислорода



керамический
терморезистор



поддерживает
заданную температуру



2 режима нагрева +
режим холод, воздуха

FOXHEAT E 9C

Арт. 8881

НАПЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
МОЩНОСТЬ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ, Вт	25 / 1000 / 2000
ПЛОЩАДЬ ОТАПЛИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М	20
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	197
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А	9.09
ТИП ТОПЛИВА	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	210x155x215
ВЕС, КГ	1.70

ТИП ВИЛКИ



1-фазная бытовая
EURO 16 A / 230 В

FOXHEAT E 10C

Арт. 8882

НАПЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
МОЩНОСТЬ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ, Вт	25 / 1500 / 3000
ПЛОЩАДЬ ОТАПЛИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М	30
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	280
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А	13.64
ТИП ТОПЛИВА	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	255x210x275
ВЕС, КГ	3.0

ТИП ВИЛКИ



1-фазная бытовая
EURO 16 A / 230 В

FOXHEAT E 11C | E 11C-3

Арт. 8883 | 8884

НАПЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50 400 / 50
МОЩНОСТЬ В РАЗНЫХ РЕЖИМАХ, Вт	40 / 3000 / 5000 50 / 3300 / 5000
ПЛОЩАДЬ ОТАПЛИВАЕМОГО ПОМЕЩЕНИЯ, КВ.М	48
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	561 588
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А	22.73 21.66
ТИП ТОПЛИВА	ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
ТИП ВИЛКИ	EURO 32 A / 230 В EURO 16 A / 400 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	310x255x330
ВЕС, КГ	4.5

ТИП ВИЛКИ



арт. 8883
1-фазная
силовая EURO
32 A / 230 В



арт. 8884
3-фазная
силовая EURO
16 A / 400 В

ГАЗОВЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



защита от перегрева,
отключения питания,
затухания пламени



встроенный газовый
регулятор



газовый шланг и
редуктор в комплекте



водозащита по
классу IPX4



защита от перегрева,
отключения питания,
затухания пламени



встроенный газовый
регулятор



газовый шланг и
редуктор в комплекте



водозащита по
классу IPX4



защита от перегрева,
отключения питания,
затухания пламени



встроенный газовый
регулятор



регулировка по высоте
0-15 градусов



водозащита по
классу IPX4

FOXHEAT P 10

Арт. 7207

НАПЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	12 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	320
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А	0.18
ТИП ТОПЛИВА	СЖИЖЕННЫЙ ПРОПАН-БУТАН + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	65
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, КГ/Ч	0.81
ПРИСОЕД. РАЗМЕР ГАЗОВОГО ШТУЦЕРА	61/4" LH
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IPX4
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	350x190x290
ВЕС, КГ	4.0

FOXHEAT P 18

Арт. 7208

НАПЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	17 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	320
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А	0.18
ТИП ТОПЛИВА	СЖИЖЕННЫЙ ПРОПАН-БУТАН + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	65
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, КГ/Ч	1.17
ПРИСОЕД. РАЗМЕР ГАЗОВОГО ШТУЦЕРА	61/4" LH
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IPX4
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	350x190x290
ВЕС, КГ	4.0

FOXHEAT P 33

Арт. 7209

НАПЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	33 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	650
НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК, А	0.32
ТИП ТОПЛИВА	СЖИЖЕННЫЙ ПРОПАН-БУТАН + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	65
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, КГ/Ч	2.4
ПРИСОЕД. РАЗМЕР ГАЗОВОГО ШТУЦЕРА	61/4" LH
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	IPX4
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	450x225x350
ВЕС, КГ	6.4

ТИП ВИЛКИ У ВСЕХ ГАЗОВЫХ ПУШЕК: EURO 16 A / 230 В



ДИЗЕЛЬНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ ПУШКИ



защита от перегрева,
отключения питания,
затухания пламени



поддерживает
заданную температуру



эффективное
сжигание топлива



два дисплея
(1°C воздуха,
заданная 1°C)



защита от перегрева,
отключения питания,
затухания пламени



поддерживает
заданную температуру



эффективное
сжигание топлива



два дисплея
(1°C воздуха,
заданная 1°C)



защита от перегрева,
отключения питания,
затухания пламени



поддерживает
заданную температуру



эффективное
сжигание топлива



отложенная остановка
вентилятора 2 мин

FOXHEAT DD 20 (ПРЯМОЙ НАГРЕВ)

Арт. 8886

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	20 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	550
ТИП ТОПЛИВА	ДИЗЕЛ, ТОПЛИВО ГОСТ 305-82 + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	80
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	1,30
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, Л/Ч	1,96
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	22
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ПОЛНОМ БАКЕ, Ч	13,33
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	750x300x430
ВЕС, КГ	13,0

FOXHEAT DD 30 (ПРЯМОЙ НАГРЕВ)

Арт. 8887

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	30 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	750
ТИП ТОПЛИВА	ДИЗЕЛ, ТОПЛИВО ГОСТ 305-82 + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	80
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	1,30
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, Л/Ч	2,86
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	38
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ПОЛНОМ БАКЕ, Ч	15,83
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	850x475x580
ВЕС, КГ	19,0

FOXHEAT DD 50 (ПРЯМОЙ НАГРЕВ)

Арт. 8888

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	50 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	1100
ТИП ТОПЛИВА	ДИЗЕЛ, ТОПЛИВО ГОСТ 305-82 + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	80
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	1,30
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, Л/Ч	4,76
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	50
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ПОЛНОМ БАКЕ, Ч	12,50
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1080x510x630
ВЕС, КГ	23,0



двухступенчатая
очистка топлива



повышен, эффективность
сжигания топлива



отложенная остановка
вентилятора 2 мин



шестеренчатый
топливный насос



отвод выхлопных газов
через отдельную трубу



эффективное
сжигание топлива



отложенная остановка
вентилятора 2 мин



защита от перегрева,
отключения питания,
затухания пламени



отвод выхлопных газов
через отдельную трубу



эффективное
сжигание топлива



отложенная остановка
вентилятора 2 мин



защита от перегрева,
отключения питания,
затухания пламени

FOXHEAT DD 70 | 100 (ПРЯМОЙ НАГРЕВ)

Арт. 8889 | 8890

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	70 000 100 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	1300
ТИП ТОПЛИВА	ДИЗЕЛ, ТОПЛИВО ГОСТ 305-82 + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	85
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	1,30
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, Л/Ч	6,43 9,40
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	69
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ПОЛНОМ БАКЕ, Ч	12,78 8,73
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1215x590x730
ВЕС, КГ	40,0 40,5

FOXHEAT DI 20 (КОСВЕННЫЙ НАГРЕВ)

Арт. 8891

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	20 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	600
ТИП ТОПЛИВА	ДИЗЕЛ, ТОПЛИВО ГОСТ 305-82 + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	80
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	1,30
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, Л/Ч	1,96
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	38
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ПОЛНОМ БАКЕ, Ч	23,03
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	850x470x710
ВЕС, КГ	22,0

FOXHEAT DI 30 (КОСВЕННЫЙ НАГРЕВ)

Арт. 8892

НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАЮЩЕЙ СЕТИ, В/ГЦ	230 / 50
ТЕПЛОВАЯ МОЩНОСТЬ, Вт	30 000
МАКС. ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК, КУБ.М / ЧАС	793
ТИП ТОПЛИВА	ДИЗЕЛ, ТОПЛИВО ГОСТ 305-82 + ЭЛЕКТРИЧЕСТВО
УРОВЕНЬ ШУМА, ДБА	80
ДЛИНА КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ, М	1,30
МАКС. РАСХОД ТОПЛИВА, Л/Ч	2,86
ОБЪЕМ ТОПЛИВНОГО БАКА, Л	50
ВРЕМЯ РАБОТЫ НА ПОЛНОМ БАКЕ, Ч	20,83
ТИП ВИЛКИ	EURO 16 A / 230 В
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	1055x510x700
ВЕС, КГ	26,5

ТИП ВИЛКИ у ВСЕХ ДИЗЕЛЬНЫХ ПУШЕК: EURO 16 A / 230 В