ИНВЕРТОРНЫЕ ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

12 В / 24 В — ГИБРИДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

240 А — ЗАПУСК ОТ БЫТОВОЙ РОЗЕТКИ 230 В

ФУНКЦИЯ "ТАЙМЕР"

8,8-50 А — ТОК ЗАРЯДА 8,8 - 50 А



POWERBOX 240i

Арт. 8757 | 8761 | 8765

Технические характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
ТИП ВИЛКИ	EURO 230 В/16 А С ЗАЗЕМ.
МАКС. ТОК ЗАПУСКА, А	240
ДИАПАЗОН ТОКА ЗАРЯДА, А	8,8 - 50
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЗАРЯД), КВТ	1,36
ЁМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ, АЧ	40-700
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	12/24
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	- 20 ~ +50
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	230x290x200
ВЕС НЕТТО, КГ	5,24

5.24 кг — легкий; компактный; A — встроен. амперметр

Комплектация



арт. 8757

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.



арт. 8761

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.



арт. 8765

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
АЛЮМИНИЕВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.
КЛЮЧ К ЗАМКУ АЛЮМИНИЕВОГО КЕЙСА	2 ШТ.

12 В / 24 В — ГИБРИДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

360 А — ЗАПУСК ОТ БЫТОВОЙ РОЗЕТКИ 230 В

ФУНКЦИЯ "ТАЙМЕР"

10-60 А — ТОК ЗАРЯДА 10 - 60 А



POWERBOX 360i

Арт. 8758 | 8762 | 8766

Технические характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
ТИП ВИЛКИ	EURO 230 В/16 А С ЗАЗЕМ.
МАКС. ТОК ЗАПУСКА, А	360
ДИАПАЗОН ТОКА ЗАРЯДА, А	10 - 60
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЗАРЯД), КВТ	1,45
ЁМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ, АЧ	40-800
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	12/24
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	- 20 ~ +50
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	230x290x200
ВЕС НЕТТО, КГ	5,34

5.34 кг — легкий; компактный; A — встроен. амперметр

Комплектация



арт. 8758

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.



арт. 8762

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.



арт. 8766

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	1 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
АЛЮМИНИЕВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.
КЛЮЧ К ЗАМКУ АЛЮМИНИЕВОГО КЕЙСА	2 ШТ.

12 В / 24 В — ГИБРИДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

420 А — ЗАПУСК ОТ БЫТОВОЙ РОЗЕТКИ 230 В

ФУНКЦИЯ "ТАЙМЕР"

10-70 А — ТОК ЗАРЯДА 10 - 70 А



POWERBOX 420i

Арт. 8759 | 8763 | 8767

Технические характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
ТИП ВИЛКИ	EURO 230 В/16 А С ЗАЗЕМ.
МАКС. ТОК ЗАПУСКА, А	420
ДИАПАЗОН ТОКА ЗАРЯДА, А	10 - 70
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЗАРЯД), КВТ	1,80
ЁМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ, АЧ	40-1000
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	12/24
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	- 20 ~ +50
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	290x290x200
ВЕС НЕТТО, КГ	6,2

6.20 кг — легкий; компактный; A — встроен. амперметр

Комплектация



арт. 8759

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 100 А	2 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.



арт. 8763

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 100 А	2 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.



арт. 8767

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 100 А	2 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
АЛЮМИНИЕВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.
КЛЮЧ К ЗАМКУ АЛЮМИНИЕВОГО КЕЙСА	2 ШТ.

12 В / 24 В — ГИБРИДНОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

600 А — ЗАПУСК ОТ БЫТОВОЙ РОЗЕТКИ 230 В

ФУНКЦИЯ "ТАЙМЕР"

10-96 А — ТОК ЗАРЯДА 10 - 96 А



POWERBOX 600i

Арт. 8760 | 8764 | 8768

Технические характеристики

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
ТИП ВИЛКИ	EURO 230 В/16 А С ЗАЗЕМ.
МАКС. ТОК ЗАПУСКА, А	600
ДИАПАЗОН ТОКА ЗАРЯДА, А	10 - 96
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (ЗАРЯД), КВТ	2,3
ЁМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ, АЧ	40-1200
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	12/24
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	- 20 ~ +50
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ	290x290x200
ВЕС НЕТТО, КГ	7,15

7.15 кг — легкий; компактный; A — встроен. амперметр

Комплектация



арт. 8760

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	2 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
ЦВЕТНАЯ КОРОБКА	1 ШТ.



арт. 8764

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	2 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
ПЛАСТИКОВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.



арт. 8768

ТОКОПРОВОД КРАСНЫЙ «+» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ТОКОПРОВОД ЧЕРНЫЙ «-» С ЗАЖИМОМ	1 ШТ.
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 150 А	2 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ + ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	1 КОМПЛ.
АЛЮМИНИЕВЫЙ КЕЙС	1 ШТ.
КЛЮЧ К ЗАМКУ АЛЮМИНИЕВОГО КЕЙСА	2 ШТ.

KVAZARRUS ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

foxweld.ru

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 6-12 В



универсальность | десульфатация | автодиагностика АКБ

ПОРТАТИВНОЕ ЗУ INFORCER Арт. 6180

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	(6 В) 0,6 / (12 В) 0,8
ТОК ЗАРЯДА, А	(6 В) 2,0 / (12 В) 4,0
ЕМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ, АЧ	(6 В) 1,2-14 / (12 В) 1,2-120
LED-ДИСПЛЕЙ	ДА
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА, ПЕРЕГРЕВА, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПЕРЕГРУЗКИ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ	ДА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	-20 ~ +40
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ, ГЕЛЕВЫЕ И ИХ АНАЛОГИ (WET, MF, GEL, AGM)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ	265x115x55
ВЕС БРУТТО, КГ	0,60



универсальность | десульфатация | автодиагностика АКБ

SMART CHARGE 5.2 Арт. 8438

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	(6 В) 0,6 / (12 В) 0,8
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	(6 В) 7,2 - 7,4 / (12 В) 14,2 - 14,4
ТОК ЗАРЯДА, А	(6 В) 0,8 ± 10% / (12 В) 5,0 ± 10%
ЕМКОСТЬ ЗАРЯЖ. АКБ, АЧ	(6 В) 1,2 - 14,0 / (12 В) 1,2 - 120,0
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА, ПЕРЕГРЕВА, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПЕРЕГРУЗКИ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ	ДА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	-20 ~ +50
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ, ГЕЛЕВЫЕ И ИХ АНАЛОГИ (WET, MF, GEL, AGM)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ	265x115x55
ВЕС БРУТТО, КГ	0,60



защита от короткого замыкания | встроен. амперметр | только для аккумул. на 12 В

POWERBOX 12/10 Арт. 6481

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	0,90
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	14,5 - 14,8
ТОК ЗАРЯДА / ТОК ЗАРЯДА BOOST, А	10
ЕМКОСТЬ ЗАРЯЖ. АКБ, АЧ	30-150
ФАЗЫ ЗАРЯДКИ	3
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА, ПЕРЕГРЕВА, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ	ДА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	-25 ~ +55
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ	260x125x80
ВЕС БРУТТО, КГ	0,90

ПУСКОЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



защита от короткого замыкания | встроен. амперметр | гибридное устройство

POWERBOX 50M START Арт. 6497

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	5,0
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	(12 В) 14,5-14,8 / (24 В) 29,0-29,6
ТОК ЗАРЯДА / ТОК ЗАРЯДА BOOST, А	28,0 / 32,0
ЗАРЯЖАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР, В/АЧ	50-400
ТОК ЗАПУСКА 12/24, В	190
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕГРУЗКИ, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ	ДА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	-20 ~ +40
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ	290x270x210
ВЕС БРУТТО, КГ	8,30

ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 12-24 В



универсальность | автодиагностика АКБ | гибридное устройство

POWERBOX 15U Арт. 6485

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	2,8
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	(12 В) 14,5-14,8 / (24 В) 29,0-29,6
ТОК ЗАРЯДА, А	5-15
ЗАРЯЖАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР, В/АЧ	50-300
ФАЗЫ ЗАРЯДКИ	4
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕЗАРЯДА, ПЕРЕГРЕВА, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ	ДА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	-25 ~ +55
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ, ГЕЛЕВЫЕ И ИХ АНАЛОГИ (WET, MF, GEL, AGM)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ	340x155x95
ВЕС БРУТТО, КГ	2,04



защита от короткого замыкания | встроен. амперметр | гибридное устройство

POWERBOX 15P Арт. 6487

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК, А	2,0
НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	(12 В) 14,5-14,8 / (24 В) 29,0-29,6
ТОК ЗАРЯДА / ТОК ЗАРЯДА BOOST, А	7,0 / 10,0
ЗАРЯЖАЕМЫЙ АККУМУЛЯТОР, В/АЧ	20-150
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, ПЕРЕГРУЗКИ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ	ДА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	-20 ~ +40
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ	245x205x195
ВЕС БРУТТО, КГ	4,28

ИНВЕРТОРНОЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА 12-24 В



подключение к бытовой розетке | небольшой вес | гибридное устройство

POWERBOX 20I Арт. 8770

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
ТИП ВИЛКИ	EURO 230 В/16 А С ЗАЗЕМ.
МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	(12 В) 15,5 / (24 В) 29,0
МАКС. ТОК ЗАРЯДА, А	20
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	0,584
ЕМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ, АЧ	20-200
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕГРУЗКИ, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ	ДА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	-40 ~ +60
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ	260x205x175
ВЕС БРУТТО, КГ	2,52



подключение к бытовой розетке | небольшой вес | гибридное устройство

POWERBOX 50I Арт. 8771

НАПРЯЖЕНИЕ СЕТИ, В/ГЦ	230/50
ТИП ВИЛКИ	EURO 230 В/16 А С ЗАЗЕМ.
МАКС. НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДА, В	(12 В) 15,5 / (24 В) 29,0
МАКС. ТОК ЗАРЯДА, А	50
МАКС. ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ, КВТ	1,412
ЕМКОСТЬ ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ, АЧ	20-500
ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА, ПЕРЕГРУЗКИ, КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ, НЕСОБЛЮДЕНИЯ ПОЛЯРНОСТИ	ДА
ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ, °С	-40 ~ +60
ТИП ЗАРЯЖАЕМЫХ АКБ	СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ (WET)
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ, ММ	320x235x190
ВЕС БРУТТО, КГ	3,7

КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО KVAZARRUS ДЛЯ ВАШЕГО АВТОМОБИЛЯ:

1. ВЫБЕРИТЕ ТИП АКБ:
СВИНЦОВО-КИСЛОТНЫЕ, ГЕЛЕВЫЕ И ИХ АНАЛОГИ (WET, MF, GEL, AGM)

2. УЧИТЫВАЙТЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВАШЕГО АКБ, БЫВАЮТ: 6 В, 12 В, 24 В

3. БАТАРЕЮ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАРЯЖАТЬ ТОКАМИ, КОТОРЫЕ СОСТАВЛЯЮТ 10% ОТ ЕЁ ЁМКОСТИ.
НАПРИМЕР, АКБ ЕМКОСТЬЮ 60 АЧ НУЖНО ЗАРЯЖАТЬ 6 АМПЕРАМИ 60Ач → 6А

4. НАПРЯЖЕНИЕ ДОЛЖНО ВЫСТАВЛЯТЬСЯ, ЧТОБЫ ШЕЛ ЗАРЯД!
НА 12 В НУЖНО ПОДАВАТЬ 13,2 - 14 В (СТОЛЬКО ДАЕТ ГЕНЕРАТОР АВТОМОБИЛЯ).
! ЕСЛИ ЗАРЯД БУДЕТ ИДТИ С 12,7 - 12,8 В, ТО АКБ НЕ НАЧНЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ИЛИ БУДЕТ ЗАРЯЖАТЬСЯ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО.

СУЩЕСТВУЕТ ДВА ТИПА ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ:

1 ОБЫЧНЫЕ ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА — ТОЛЬКО ЗАРЯЖАЮТ АККУМУЛЯТОРЫ

2 ПУСКО - ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА — ВОСПОЛНЯЮТ ЗАРЯД, А ТАКЖЕ МОГУТ ЗАПУСТИТЬ АВТОМОБИЛЬ С ПОЛНОСТЬЮ РАЗРЯЖЕННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ