

CUT

Аппарат **серии REAL CUT 45 (L207)** для плазменной резки позволяет проводить быструю резку любых токопроводящих материалов: нержавеющей и оцинкованной стали, алюминия, меди, латуни и т.д. Встроенный манометр позволяет точно настроить рабочее давление.

- Устойчивая работа при напряжении сети от 160 В
- Толщина реза до 12 мм
- Высокочастотный поджиг дуги
- Встроенный манометр
- Прочный корпус
- Гарантия 5 лет



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	REAL CUT 45
Параметры питающей сети, В; Гц	160 - 270; 50
Ток реза, А	20-45
Потребляемая мощность, кВА	6,2
Потребляемый ток, А	28
Ток реза при ПН 100%, А	30
Напряжение холостого хода, В	310
Скорость подачи сжатого воздуха, л/мин	100
Номинальное давление компрессора, МПа	0,4
Способ возбуждения дуги	Высокочастотный
ПН (40°C), %	60
КПД, %	85
Коэффициент мощности	0,7
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры, мм	470×155×315
Масса, кг	8

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инверторный сварочный аппарат для воздушно-плазменной резки	1 шт.
Плазменный резак в сборе	PT31, 5 м
Клемма заземления в сборе	200 А, 3 м
Комплект ЗИП	1 шт.