

ARC 125 (J6805) Case, ARC 145 (J6904) Case, ARC 165 (J6501) Case, ARC 205 (J96) Case

Сварочные аппараты ARC 125 (J6805), ARC 145 (J6904), ARC 165 (J6501), ARC 205 (J96) в кейсе специально предназначены для того, чтобы иметь все необходимое под рукой. Все принадлежности для идеальной сварки надежно закреплены в чемодане.

Сами аппараты созданы на основе современной инверторной схемы и предназначены для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе изделий из низкоуглеродистой стали в производственных и бытовых условиях. Для аппаратов ARC 145 (J6904), ARC 165 (J6501), ARC 205 (J96) при подключении вентильной TIG горелки и баллона с аргоном возможна аргонодуговая сварка. Аппараты могут применяться в таких сферах, как ремонтные работы, монтажи на объектах. Могут быть с успехом использованы в службах ЖКХ и аварийно-ремонтными бригадами, незаменимы в частном хозяйстве.



Технические характеристики

Сварочный инвертор	ARC 125 (J6805) Case	ARC 145 (J6904) Case	ARC 165 (J6501) Case	ARC 205 (J96) Case
Напряжение питающей сети, В	220±15%, 50/60 Гц	220±15%, 50/60 Гц	220±15%, 50/60 Гц	220±15%, 50/60 Гц
Потребляемый ток, А	21,7	26,1	30,9	36
Диапазон регулирования сварочного тока MMA/TIG, А	10–120/–	10–140/10–140	10–160/10–160	10–180/10–180
Диаметр электрода, мм	1,6–2,5	1,6–3,2	1,6–4	1,6–4
Потребляемая мощность, кВА	5	6	7,1	8,2
Номинальное напряжение, I max А / В	120/24,8	140/25,6	160/26,5	180/27,2
ПВ при I max, %	60	60	60	60
Ток (ПВ 100%), А	108	124	90	140
Напряжение холостого хода, В	60	67	67	76
Потребление на холостом ходу, Вт	30	30	35	40
КПД, %	85	85	85	85
Коэффициент мощности	0,7	0,7	0,7	0,7
Класс изоляции	F	B	B	B
Степень защиты	IP21	IP21	IP21S	IP21
Габаритные размеры, мм	290×120×198	290×120×198	313×120×198	336×120×198
Вес, кг	4	4,5	5,4	5,8

Комплект поставки

Кейс
Аппарат ARC 125 (J6805)
Клемма заземления 200 А
Электрододержатель 200 А
Наконечник ОКС 16–25 (2 шт.)
Кабель 1×16 мм², 3 м (2 шт.)
Маска

Кейс
Аппарат ARC 145 (J6904)
Клемма заземления 200 А
Электрододержатель 200 А
Наконечник ОКС 16–25 (2 шт.)
Кабель 1×16 мм², 3 м (2 шт.)
Маска

Кейс
Аппарат ARC 165 (J6501)
Клемма заземления 200 А
Электрододержатель 200 А
Наконечник ОКС 16–25 (2 шт.)
Кабель 1×16 мм², 3 м (2 шт.)
Маска

Кейс
Аппарат ARC 205 (J96)
Клемма заземления 200 А
Электрододержатель 200 А
Наконечник ОКС 35–50 (2 шт.)
Кабель 1×16 мм², 3 м (2 шт.)
Маска