

СЕРИЯ PRO

ARC 160 (Z211S), ARC 180 (Z208S), ARC 200 (Z209S)

Данные сварочные аппараты обладают расширенными возможностями для настройки параметров сварки, это современные и компактные инверторы для ручной сварки покрытым электродом на прямой и обратной полярности с функцией ручной аргонодуговой сварки TIG.

Помимо ручки регулирования сварочного тока аппараты имеют ручку регулирования форсажа дуги и цифровой индикатор задаваемого сварочного тока. Такие функции позволяют осуществлять качественную сварку металлов и сплавов, делая работу более комфортной. Благодаря компактным размерам, данные аппараты подойдут для мастерских и небольших производств.

Для осуществления TIG сварки необходимо приобрести специальную вентильную горелку, поджиг дуги осуществляется касанием.



Технические характеристики

Сварочный инвертор	ARC 160 (Z211S)	ARC 180 (Z208S)	ARC 200 (Z209S)
Параметры питающей сети, В, Гц	220±20%, 50	220±20%, 50	220±20%, 50
Диапазон регулирования сварочного тока MMA/TIG, А	20–160/20–160	20–180/20–180	20–200/20–200
Диаметр электрода, мм	1,5–3,2	1,5–4	1,5–5
Потребляемая мощность, кВА	7,1	8	9,4
Номинальное напряжение, В	20,4–26,4	20,4–27,2	20,4–28
ПН, %	60	60	60
Напряжение холостого хода, В	63	63	63
КПД, %	85	85	85
Коэффициент мощности	0,7	0,7	0,7
Класс изоляции	F	F	F
Степень защиты	IP21	IP21	IP21
Габаритные размеры, мм	313×130×250	313×130×250	351×130×250
Вес, кг	4,7	4,7	5,2

Комплект поставки

Электрододержатель с кабелем,
200 А, 3 м (1×16 мм²)
Клемма заземления с кабелем
200 А, 3 м (1×16 мм²)
Кабельная вилка 16-25 (2 шт.)

Электрододержатель с кабелем,
200 А, 3 м (1×16 мм²)
Клемма заземления с кабелем
200 А, 3 м (1×16 мм²)
Кабельная вилка 16-25 (2 шт.)

Электрододержатель с кабелем,
200 А, 3 м (1×16 мм²)
Клемма заземления с кабелем
200 А, 3 м (1×16 мм²)
Кабельная вилка 16-25 (2 шт.)



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ