

ARC 160 EASY (Z213 / Z213H), ARC 200 EASY (Z214 / Z214H)

Сварочные аппараты Сварог ARC 160 EASY и ARC 200 EASY – это новая разработка сварочных инверторов для бытового использования. ARC 160 EASY сваривает в диапазоне токов до 160 А, ARC 200 EASY сваривает в диапазоне токов до 180 А. Эти сварочные аппараты могут работать от однофазной сети при напряжении сети от 175 до 240 В и предназначены для ручной дуговой сварки и наплавки покрытым штучным электродом диаметром до 4 мм. Также аппараты могут работать от обычных генераторов, не оборудованных цифровыми инверторами. Это компактные переносные аппараты, вес каждого составляет 4 кг.

Регулировка сварочного тока осуществляется бесступенчато при помощи вращающейся ручки. На панели установлены светодиодные индикаторы перегрева и перегрузки по току. Аппараты имеют встроенный вентилятор для охлаждения, при этом уровень шума очень низок.

Аппараты можно использовать для ручной дуговой сварки и ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом, для переключения режима используется тумблер. Для TIG сварки необходимо подключить вентильную горелку к аппарату и шланг к редуктору баллона.

Сварочные аппараты серии EASY являются лёгкими и компактными аппаратами для бытового использования. Перечисленные характеристики этих аппаратов делают их уникальным инструментом, как для новичков, дачников и всех тех, кто хочет освоить сварку.

ARC 160 EASY (Z213) и ARC 200 EASY (Z214) — модели с плечевым ремнём.

ARC 160 EASY (Z213H) и ARC 200 EASY (Z214H) — модели с ручкой.



Технические характеристики

Сварочный инвертор	ARC 160 EASY (Z213 / Z213H)	ARC 200 EASY (Z214 / Z214H)
Напряжение питающей сети, В	220±15%, 50 Гц	220±15%, 50 Гц
Потребляемый ток, А	28,1	31,8
Диапазон регулирования сварочного тока MMA/TIG, А	20–160/20–160	20–180/20–180
Диаметр электрода, мм	1,5–4	1,5–4
Потребляемая мощность, кВА	6,2	7
Номинальное напряжение, I max А / В	24–26,4	24–27,2
ПВ при I max, %	40	40
Ток (ПВ 100%), А	120	140
Напряжение холостого хода, В	63	63
Потребление на холостом ходу, Вт	30	40
КПД, %	85	85
Коэффициент мощности	0,73	0,73
Класс изоляции	F	F
Степень защиты	IP21	IP21
Габаритные размеры, мм	315×130×205	315×130×205
Вес, кг	4	4

Комплект поставки

Электрододержатель с кабелем, 3 м
Обратный кабель с клеммой заземления, 2 м
Кабельный наконечник ОКС (стандарт) (2 шт.)
Питающий (сетевой) кабель, 2 м

Электрододержатель с кабелем, 3 м
Обратный кабель с клеммой заземления, 2 м
Кабельный наконечник ОКС (стандарт) (2 шт.)
Питающий (сетевой) кабель, 2 м

