

СЕРИЯ STANDART ARC 400 (J45), ARC 630 (J21)

Профессиональные сварочные аппараты STANDART ARC 400 и STANDART ARC 630 предназначены для ручной дуговой сварки (MMA) и наплавки покрытым штучным электродом на постоянном токе. Модель STANDART ARC 400 также может использоваться для TIG сварки изделий из низкоуглеродистой стали при подключении вентильной горелки.

В аппаратах использованы современные IGBT транзисторы нового поколения. Интерфейс моделей позволяет регулировать не только значение сварочного тока и форсаж дуги, но и силу тока для функции горячего старта для облегчения поджига дуги.

Инверторы отличаются стабильностью и высокой производительностью даже при увеличении длины силовых кабелей и работе на предельной мощности. Аппарат STANDART ARC 630 имеет возможность подключения пульта дистанционного управления с регуляторами значения сварочного тока и форсажа дуги.



Технические характеристики

Сварочный инвертор	ARC 400 (J45)	ARC 630 (J21)
Параметры питающей сети, В, Гц	380±15%, 50/60	380±15%, 50/60
Диапазон регулирования сварочного тока MMA/TIG, А	20–400/20–400	25–630/25–630
Диаметр электрода, мм	1,6–6	1,6–6
Потребляемая мощность, кВА	18	27
Номинальное напряжение, В	36	44
ПН, %	60	60
Напряжение холостого хода, В	68	80
КПД, %	85	85
Коэффициент мощности	0,93	0,93
Класс изоляции	F	F
Степень защиты	IP21S	IP21S
Габаритные размеры, мм	530×270×430	670×335×624
Вес, кг	25	52

Комплект поставки

Электрододержатель с кабелем, 500 А, 3 м (1×50 мм²)
Клемма заземления с кабелем 500 А, 3 м (1×50 мм²)
Кабельная вилка 35-50 (2 шт.)

Электрододержатель с кабелем, 500 А, 3 м (1×70 мм²)
Клемма заземления с кабелем 500 А, 3 м (1×70 мм²)
Кабельная вилка 75-90 (2 шт.)



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА



ГАРАНТИЯ 2 ГОДА