



Сварочные маски с автоматически затемняющимся светофильтром

- Автоматическое затемнение
 - Регулируемая степень затемнения 4/9 -13 DIN
 - Защита от УФ/ИК излучений 13 DIN
- Плавная регулировка чувствительности
 - Комфортный наголовник шлема
 - Температурный диапазон -10 +55°С

AS-2-F / AS-2-F (S)



AS-2-F (I)



AS-2-F (G)



NEW!

Дополнительные функции:

- функция антизатемнения

AS-2-F (V)



NEW!

AS-4000F



NEW!

AS-4001F



NEW!

Дополнительные функции:

- увеличенный размер смотрового окна (100×49 мм)
- индикатор заряда фильтра
- контроль самозатемнения

Дополнительные функции:

- увеличенный размер смотрового окна (96×47 мм)
- индикатор заряда фильтра
- функция антизатемнения
- возможность замены батареи
- увеличенное количество фотосенсоров (3 шт.)

Дополнительные функции:

- увеличенный размер смотрового окна (100×60 мм)
- индикатор заряда фильтра
- контроль антизатемнения
- возможность замены батареи
- увеличенное количество фотосенсоров (4 шт.)

Технические характеристики

Характеристики	AS-2-F / AS-2-F (S)	AS-2-F (I)	AS-2-F (G)	AS-2-F (V)	AS-4000F	AS-4001F
Размер светофильтра, мм	110×90×8,5	110×90×8,5	110×90×8,5	110×90×8,5	114×133×9,5	114×133×9,5
Размер смотрового окна, мм	96×42 / 92×42	96×42	96×42	100×49	96×47	100×60
Регулировка затемнения	внешняя	внутренняя	внешняя	внешняя	внутренняя	внутренняя
Функция антизатемнения	нет	нет	да	нет	да	да
Индикатор заряда фильтра	нет	нет	нет	да	да	да
Контроль самозатемнения	нет	нет	нет	да	нет	нет
Количество фотосенсоров	2	2	2	2	3	4
Время затемнения, сек	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000	1/10000
Время просветления, сек	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-0,9	0,1-0,9
Возможность замены батареи	нет	нет	нет	нет	да	да
Масса, г	485 / 480	475	490	495	550	550