

Характеристики

Светофильтр	XA1006
Размер светофильтра, мм	110×90×8,5
Размер смотрового окна, мм	92×42
Регулировка затемнения	внешняя
Функция антизатемнения	нет
Индикатор заряда фильтра	нет
Контроль самозатемнения	нет
Количество фотосенсоров	2
Время затемнения, сек	1/10000
Время просветления, сек	0,1-0,9
Возможность замены батареи	нет
Масса, г	480

AS-2-F (S)



SV-1



FG-II



GS-1



Основные характеристики:

- Материал маски - жаропрочный пластик
- Размер смотрового окна, мм - 110×90
- Материал внешней защитной пластины - поликарбонат
- Наличие прокладки для дополнительной защиты глаз сварщика
- Удобный наголовник со сменной вставкой на лбу
- Масса, г - 415

Основные характеристики:

- Материал маски - жаропрочный пластик
- Наличие откидного экрана
- Размер смотрового окна, мм - 110×90
- Материал внешней защитной пластины - поликарбонат
- Внутренняя пластина для уменьшения загрязнения светофильтра
- Удобный наголовник со сменной вставкой на лбу
- Масса, г - 500

Основные характеристики:

- Материал маски - жаропрочный пластик повышенного качества
- Размер смотрового окна, мм - 110×90
- Материал внешней защитной пластины - поликарбонат
- Внутренняя пластина для уменьшения загрязнения светофильтра
- Увеличенный размер щитка для повышения защиты сварщика от брызг
- Быстросъёмный зажим светофильтра
- Удобный наголовник со сменной вставкой на лбу
- Масса, г - 495