

MIG

Сварочный аппарат серии EASY MIG на 160 ампер для полуавтоматической сварки в среде защитных газов (MIG/MAG), сварки порошковой проволокой (FCAW), а также ручной дуговой сваркой покрытым электродом (MMA).

- Смена полярности тока, сварка порошковой проволокой
- Сварка алюминия
- Съёмная горелка
- Максимальный вес катушки — 5 кг, D 200
- 2 металлических ролика в комплекте
- Высокий КПД
- Компактные размеры, малый вес



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

EASY MIG 160	
Напряжение питающей сети, В	220±15%, 50 Гц
Диапазон регулирования сварочного тока MIG/MMA, А	10-160/10-160
Потребляемая мощность, кВА	7,1
Номинальные напряжения MIG/MMA, В	11-26/20,4-26,4
ПВ (при 40 °С), %	60
Напряжение холостого хода, В	53
Диаметр сварочной проволоки, мм	0,6/0,8/1,0
Количество роликов (подающий механизм), шт.	2
Коэффициент мощности	0,7
КПД, %	85
Класс изоляции	F
Степень защиты	IP21S
Габаритные размеры, мм	485×185×370
Масса, кг	12,5
Температура эксплуатации, °С	от -5 до +40

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Инверторный сварочный аппарат
Горелка MIG
Обратный кабель (3 м) с клеммой заземления
Кабельный наконечник ОКС
Питающий (сетевой) кабель (2,5 м)
Руководство по эксплуатации, паспорт