



РЕГУЛИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ
ФОРСАЖА ДУГИ



РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ
НАПРЯЖЕНИИ



ИНФОРМАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
УПРАВЛЕНИЯ



НЕБОЛЬШОЙ ВЕС



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



МАСТЕР 250 ПРОФ

арт. 5950

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сварочный аппарат «МАСТЕР 250 ПРОФ»	1 шт.
Кабель сетевой	1 шт.
Электрододержатель 300 А, 3 м	1 шт.
Зажим заземления 300 А, 3 м	1 шт.
Наплечный ремень для переноски аппарата	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	5950
Процесс сварки / Доп. процесс сварки	MMA / TIG LIFT
Диаметр электрода MMA, мм	2,0 - 5,0
Напряжение питающей сети, В	230
Полная макс. потребляемая мощность, кВА	10,4
Напряжение холостого хода, В	60
Сварочный ток MMA / TIG LIFT, А	20 - 250 / 10 - 250
ПВ на максимальном токе, %	60
Класс защиты / изоляции	IP21S/H
Габариты аппарата / в упаковке (ДхШхВ), мм	400x145x245/ 460x244x325
Вес аппарата / в упаковке, кг	7,1 / 9,88



Компактный



Защита передней панели

2в1

MMA / TIG LIFT