




РЕЖИМ PULSE



СВАРКА ПЕРЕМЕННЫМ И
 ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ



СОХРАНЕНИЕ ПРОГРАММ



ИНФОРМАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ
 УПРАВЛЕНИЯ



арт. **6135**



КОМПЛЕКТАЦИЯ



Аппарат аргонодуговой сварки SAGGIO TIG 300 AC/DC Pulse Digital	1 шт.
Горелка TIG-18 (с комплектом ЗИП), 5 м	1 шт.
Зажим для заземления с кабелем	1 шт.
Рукав для подачи газа	1 компл.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессы сварки	TIG AC/DC, TIG AC/DC Pulse, MMA
Напряжение питающей сети, В	400
Диаметр электрода MMA, мм	1,6 - 5,0
Диаметр электрода TIG, мм	1,0 - 4,0
Напряжение холостого хода, В	68
Диапазон сварочного тока MMA / TIG AC / TIG DC, А	20-250 / 15-315 / 10-315
ПВ при максимальном токе, %	60
Класс защиты / изоляции	IP23S / H
Габариты источника / упаковки, мм	694x307x486/ 750x375x575
Вес источника / в упаковке, кг	36,5 / 44,5



Разъём ДУ



Функция «Горячий старт»



Функция «Форсаж дуги»



Функция «Антиприваривание»