



РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ



СВАРКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО
 ГАЗА



РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ
 НАПРЯЖЕНИИ



РЕГУЛИРОВКА
 ИНДУКТИВНОСТИ



арт. **6145**



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сварочный полуавтомат	1 шт.
Горелка MIG-24, 3 м	1 шт.
Зажим для заземления с кабелем	1 компл.
Рукав газовый, 3 м	1 шт.
Комплект ЗИП:	1 компл.
сопло	1 шт.
наконечники 0,8 / 1,0 / 1,2	3 шт.
ролики 0,8 / 1,0 / 1,2	3 шт.
хомуты	2 шт.
Редуктор	1 шт.
Шестигранный гаечный ключ	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессы сварки	MIG/MAG, MMA
Напряжение питающей сети, В	230
Диапазон сварочного тока MMA, MIG/MAG, А	20-200 / 30-250
Диаметр электрода MMA, мм	2,0 - 5,0
Диаметр проволоки, мм	0,8 / 1,0 / 1,2
ПВ при максимальном токе, %	100
Температура эксплуатации, °С	от -10 до 40
Класс защиты / изоляции	IP23S / H
Габариты аппарата / в упаковке (ДхШхВ), мм	510x243x492 / 635x350x530
Вес аппарата / в упаковке, кг	23,1 / 30,5



Компактный



2 цифровых дисплея



Защита от перегрева