



РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ



СВАРКА БЕЗ ЗАЩИТНОГО
ГАЗА



РЕГУЛИРОВКА
ИНДУКТИВНОСТИ



РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ
НАПРЯЖЕНИИ



арт. 6146

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сварочный полуавтомат Invermig 250 Compact (400V)	1 шт.
Горелка MIG-24, 3 м	1 шт.
Зажим для заземления с кабелем	1 шт.
Рукав газовый, 3 м	1 шт.
Комплект ЗИП:	1 компл.
сопло	1 шт.
наконечники 0,8/1,0/1,2	3 шт.
ролики 0,8/1,0/1,2	3 шт.
хомуты	2 шт.
Редуктор	1 шт.
Шестигранный ключ	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессы сварки	MIG/MAG / MMA
Напряжение питающей сети, В	400
Диапазон сварочного тока MMA, А	20-200
Диапазон сварочного тока MIG/MAG, А	30-250
Напряжение холостого хода, В	53
ПВ при максимальном токе, %	100
Класс защиты / изоляции	IP23S / H
Температура эксплуатации, °C	от -10 до 40
Габариты аппарата / в упаковке (ДхШхВ), мм	510x243x492 / 635x350x530
Вес аппарата / в упаковке, кг	23,1 / 30,5

360 В

Работа от трёхфазной сети при
напряжении от 360 В



Компактный



Два цифровых дисплея



Интеллектуальное
охлаждение