

5 в 1 МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ 5-В-1

ПВ 100% РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ

AL+ СВАРКА АЛЮМИНИЯ

AC / DC СВАРКА ПЕРЕМЕННЫМ И ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ



7587

арт. **7587**

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Аппарат аргонодуговой сварки SAGGIO TIG 400 AC/DC PULSE	1 шт.
Горелка с жидкостным охлаждением TIG WP-18	1 шт.
Обратный кабель с зажимом для заземления, 3 м	1 шт.
Газовый шланг, 4 м	1 шт.
Комплект ЗИП	1 компл.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процесс сварки	TIG AC, TIG DC
Доп. процессы сварки	TIG AC PULSE, TIG DC PULSE, MMA
Напряжение питающей сети, В	400
Диапазон тока TIG, А	10-420
Диапазон тока MMA, А	15-420
Напряжение холостого хода, В	76
ПВ при макс. токе (40°C), %	100
Класс защиты / изоляции	IP23S / F
Габариты аппарата / упаковки (ДхШхВ), мм	629x323x671 / 970x375x620
Вес аппарата / в упаковке, кг	55 / 85



выбор формы волны



сохранение программ



режим 2Т / 4Т / 4Т Special



регул. функция горячего старта




откл. функция антиприлипания



регул. функция форсажа дуги



интеллектуальное охлаждение



циклограмма параметров сварки