

2 в 1

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
 НОСТЬ 2 В 1

**ПВ
 100%**

РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ

**ARC
 FORCE**

РЕГУЛИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ
 «ФОРСАЖ ДУГИ»

V.R.D.

ФУНКЦИЯ VRD



3273



6397



8647

арт. **3273 | 6397 | 8647**

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Сварочный аппарат	1 шт.
Электрододержатель со сварочным кабелем 50 мм ² (у арт. 8647 - 35 мм ²) (Cu), 3 м	1 шт.
Зажим на массу с кабелем 50 мм ² (у арт. 8647 - 35 мм ²) (Cu), 3 м	1 шт.
Сетевой кабель, 4x4 мм ² , 2,5 м	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Процессы сварки	MMA, TIG LIFT
Напряжение сети, В	400
Диаметр электрода MMA, мм	2,0 - 6,0 2,0 - 8,0 2,0 - 5,0
Диаметр электрода TIG, мм	1,0 - 4,0
Диапазон тока MMA / TIG, А	20 - 400 20 - 500 20 - 300
ПВ при макс. токе MMA / TIG, %	100
Класс защиты / изоляции	IP21S / H
Габариты аппаратов, мм	500x245x400 550x245x400 500x245x400
Габариты упаковки, мм	575x325x500 635x325x500 575x325x500
Вес аппарата, кг	21,35 19 19,09
Вес в упаковке, кг	23,45 24,43 21,19



Информативная панель управления



Режим TIG LIFT



Разъём ДУ



Функция «Горячий старт»



Функция «Антиприваривание»