



МИНИМУМ ТУМАНО-ОБРАЗОВАНИЯ



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ШИРОКИЕ НАСТРОЙКИ РАСПЫЛЕНИЯ



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Мощность, Вт	600
Расход краски, мл/мин	1000
Максимальная вязкость, DIN-s	100
Объём бачка, мл	900
Технология распыления	HVLP
Регулировка интенсивности распыления	да
Регулировка формы факела распыления	да
Длина кабеля питания, м	2
Габариты краскопульт/упаковки (ДхШхВ), мм	440x220x360 / 300x255x280
Вес краскопульт / в упаковке, кг	2,5 / 3,3

арт. 9747



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Пистолет-распылитель с резервуаром	1 компл.
Ручка пистолета-распылителя	1 шт.
Базовый блок со шлангом	1 компл.
Ремень для переноски	1 шт.
Сопло 2,0 мм	1 шт.
Сопло 2,5 мм (предустановленное)	1 шт.
Сопло 3,0 мм	1 шт.
Щётка для чистки	1 шт.
Измерительная воронка	1 шт.
Ключ для распылителя	1 шт.
Уплотнительное кольцо для бачка	2 шт.
Запор обратного клапана	3 шт.
Обратный клапан в сборе	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.



Расширенная комплектация



Регулировка струи на 360°



Регулировка ширины факела



Эргономичный дизайн



Небольшой вес