



МИНИМУМ ТУМАНО-ОБРАЗОВАНИЯ



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ШИРОКИЕ НАСТРОЙКИ РАСПЫЛЕНИЯ



ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Напряжение, В	230
Частота, Гц	50
Мощность, Вт	1200
Расход краски, мл/мин	1100
Максимальная вязкость, DIN-s	150
Объём бачка, мл	900
Технология распыления	HVLP
Регулировка интенсивности распыления	да
Регулировка формы факела распыления	да
Длина кабеля питания, м	2
Габариты краскопульт/упаковки (ДхШхВ), мм	380x280x500 / 385x306x537
Вес краскопульт / в упаковке, кг	4,7 / 6



арт. **9748**



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Краскопульт в сборе	1 шт.
Колесо	4 шт.
Сопло 2,0 мм	1 шт.
Сопло 2,5 мм (предустановленное)	1 шт.
Сопло 3,0 мм	1 шт.
Щётка для чистки	1 шт.
Измерительная воронка	1 шт.
Ключ для распылителя	1 шт.
Уплотнительное кольцо для бачка	2 шт.
Запор обратного клапана	3 шт.
Обратный клапан в сборе	1 шт.
Инструкция + Гарантийный талон	1 компл.



Расширенная комплектация



Регулировка струи на 360°



Регулировка ширины факела



Эргономичный дизайн



Небольшой вес