



КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

AERO

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Перед началом эксплуатации внимательно изучите данную инструкцию и храните её в доступном месте.

Благодарим Вас за приобретение оборудования компании «FoxWeld».

СОДЕРЖАНИЕ

Правила безопасности	4
Описание	4
Технические характеристики	5
Устройство краскораспылителя	5
Подключение и работа	6
Техническое обслуживание	6
Утилизация	6
Комплектация	7

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя и без отражения в документации вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления оборудования, не влияющие на правила и условия эксплуатации.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

- Распыляемые материалы являются легковоспламеняемыми во время распыления. Всегда обращайтесь к инструкции перед использованием.
- Данное оборудование непригодно к использованию с галогенизированными углеводородами.
- В процессе распыления определенные материалы могут быть ядовитыми, токсичными, вызывать раздражение или причинять другой вред здоровью.
- Рекомендуется использование средств индивидуальной защиты органов дыхания. Тип средств должен быть совместим с распыляемым материалом.
- Во время распыления или очистки оборудования всегда надевайте защитные перчатки и защитные очки, чтобы мелкие частицы пыли не попали в глаза со струей сжатого воздуха.
- Рекомендуется надевать наушники во время работы.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- Направлять оборудование или струю сжатого воздуха на людей и животных.
- Направлять струю сжатого воздуха в сторону компрессора.
- Работать без защитной обуви, касаться работающего компрессора мокрыми руками или ногами.
- Превышать рекомендованное рабочее давление оборудования.
- Устанавливать не оригинальные запасные части и сменные сопла.

ВАЖНО:

- Подсоединяя оборудование к шлангу компрессора, не забывайте перекрывать воздушный кран.
- При использовании сжатого воздуха соблюдайте все правила техники безопасности.

ОПИСАНИЕ

Данный краскораспылитель относится к ручному пневмоинструменту и предназначен для нанесения красок в процессах, требующих хорошего качества окрашивания, например, в автомобильной, деревообрабатывающей, строительной и мебельной промышленности, а также для работ дома.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип краскораспылителя	с нижним бачком AERO SGB 700/20	с нижним бачком AERO SGB 700/25
Диаметр сопла, мм	2,0	2,5
Материал бачка	нержавеющая сталь	нержавеющая сталь
Максимальное давление, бар	4	4
Расход воздуха, л/мин	100	100
Емкость бачка, мл	700	700

УСТРОЙСТВО КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЯ



1. Бачок для краски.
2. Регулятор формы распыления.
3. Регулятор количества краски.
4. Регулятор воздушного потока.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И РАБОТА

- Данное оборудование содержит защитное покрытие. Перед использованием промойте оборудование подходящим раствором.
- Краскораспылитель предназначен для работы с сухим и чистым воздухом. Поскольку сжатый воздух может содержать влагу и посторонние примеси, приводящие к коррозии и преждевременному износу оборудования, рекомендуется использовать в воздушной линии фильтр, который необходимо устанавливать как можно ближе к краскораспылителю.
- Давление в воздухопроводе должно поддерживаться 3 - 4,5 бар. Слишком низкое или высокое давление может повредить краскораспылитель и ухудшить результат покраски.
- При необходимости проверьте или замените поврежденные и изношенные части оборудования.
- Убедитесь, что курок и сопло исправны.
- Прикрепите воздушный шланг к воздухоприемнику. Рекомендованный размер шланга - 8 мм.
- Убедитесь, что при соединении с воздухопроводом бачок и крышка надежно затянуты. Утечка краски и сжатого воздуха не допускается.
- Смешайте материал для распыления согласно инструкции.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Отсоедините краскораспылитель от сети сжатого воздуха.
- Слейте неиспользованный материал для распыления в подходящий контейнер и прочистите краскораспылитель и бачок. Для очистки распылителя рекомендуется распылить небольшое количество растворителя.
- Шпильку, иглу и воздушный клапан необходимо смазывать перед каждым использованием.»

Важно: запрещается протирать бачок сухой тканью или бумагой. Трение может вызывать статический заряд, который может вызвать искру и воспламенить пары растворителя. Используйте только влажную ткань или антистатические средства, если необходима дополнительная очистка.

Снимите крышку сопла и прочистите его. Если в отверстии сопла находятся распыляемые материалы, прочистите его с помощью зубочистки.

Важно: запрещается использовать металлическую проволоку, которая может повредить сопло и привести к искаженной форме распыления.

УТИЛИЗАЦИЯ

Запрещено выбрасывать оборудование в контейнеры для бытовых отходов. Отслужившее свой срок оборудование должно быть утилизировано в соответствии с региональным регламентирующим процессом утилизации оборудования.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Артикул	Наименование	Количество
9506	Пистолет распылитель	1 шт.
	Бачок	1 шт.
9507	Сопло	1 шт.
	Инструкция	1 шт.



ВАЖНО / ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что на оборудовании и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировке.

НАШИ СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ



Изготовлено по заказу FoxWeld в КНР.

