

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ



ОСОБЕННОСТИ:

Светофильтры 9700V, 9500V имеют максимальный размер смотрового окна из предоставляемой линейки светофильтров, обеспечивая максимум комфорта при работе, позволяя хорошо видеть не только область сварки, но и окружающее пространство.

Гарантия на светофильтры 1 год.

Характеристики	9500V	9700V
Установочные размеры светофильтра, мм	133x114x9	133x114x9
Размеры смотрового окна, мм	100x67	100x93
Время срабатывания, с	0,00004	0,00004
Задержка открытия, с	0,15/0,80	0,15/0,80
Регулировка чувствительности	Плавная	Плавная
Регулировка затемнения	Внешняя	Внешняя
Защита от ИК/УФ излучений	до 16 DIN	до 16 DIN
Режим сварка/резка	Есть	Есть
Сенсоры	4 независимых фотодатчика	4 независимых фотодатчика
Питание	Солн. бат. + 2 смен. эл. питания	Солн. бат. + 2 смен. эл. питания
Степень затемнения светлое/темное сост.	4/9–13 DIN	4/9–13 DIN
Температура эксплуатации, °C	от -5 до +55	от -5 до +55
Температура хранения, °C	от -20 до +55	от -20 до +55
Оптический класс (гомогенность)	1/1/1/2	1/1/1/2