

Наборы

паяльный ГВП-400К

арт.
6588

кровельный ГВП-450КР

арт.
6589



ОПИСАНИЕ

Горелка газовоздушная пропановая предназначена для смешивания горючего газа (пропан-бутановая смесь) с атмосферным воздухом и сжигания в атмосфере. Горелка оборудована клапаном рычажного типа и регулировочным вентилем. Применяется для разогрева, усадки, изоляции, закалки, проведения общих ремонтных и хозяйственных работ, например, пайки кабелей, опрессовки соединительных муфт, нагрева при сгибе пластмассовых труб, сушки железобетонных панелей, литейных форм, кирпичной кладки и других работ. Основные параметры горелки соответствуют требованиям ГОСТ 29091-91 «Горелки ручные газовоздушные инжекторные».

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	6588	6589
Горючий газ:	пропан-бутан	пропан-бутан
Мощность:	2,1 кВт	20 кВт
Расход газа:	150 гр/ч	2000 гр/ч
Длина шланга:	1,5 м	1,5 м
Ключи в комплекте:	2 шт.	2 шт.
Угол изгиба горелки:	150 град.	150 град.
Температура пламени:	1000–1900 оС	1000–1900 оС
Управление подачей газа:	вентиль	вентиль, рычаг
Кол-во / Диаметры сопла:	17 мм	3 шт. / 25 мм, 35 мм, 50 мм
Диаметр шланга, внеш./внутр.:	14/8 мм	14/8 мм
Раб. давление газа, МПа/кгс/см²:	0,1–0,18 (1,0–1,8)	0,1–0,2 (1,0–2,0)



В комплекте: 6588

- Горелка
- 1 сменное сопло

- Шланг 1,5м
- 2 ключа

В комплекте: 6589

- Горелка
- 3 сменных сопла

- Шланг 1,5м
- 2 ключа