

2 в 1

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬ-
НОСТЬ 2 В 1

**ПВ
100%**

РАБОТА БЕЗ ОСТАНОВКИ

MIN

РАБОТА ПРИ ПОНИЖЕННОМ
НАПРЯЖЕНИИ

**ARC
FORCE**

РЕГУЛИРУЕМАЯ ФУНКЦИЯ
«ФОРСАЖ ДУГИ»



арт. **6668**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессы сварки	MMA, TIG LIFT
Напряжение питающей сети, В	230
Напряжение холостого хода, В	85
Диаметр электрода MMA / TIG, мм	2,0 - 5,0 / 1,0 - 3,2
Диапазон сварочного тока MMA / TIG LIFT, А	20 - 250
ПВ при макс. токе MMA / TIG LIFT (25 °C), %	80 / 100
Класс защиты / изоляции	IP23S / H
Габариты источника / упаковки, мм	446x171x328 / 500x255x370
Вес источника / упаковки, кг	12,7 / 14,25

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Сварочный аппарат SAGGIO MMA 250	1 шт.
Электрододержатель с кабелем 300 А, медь	1 шт.
Зажим на массу с кабелем 300 А, медь	1 шт.
Инструкция по эксплуатации	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.



Небольшой вес



Функция «Горячий старт»



Функция «Форсаж дуги»



Функция «Антизалипание»



Байонеты размером
35-50 мм²



Мощный и производительный
вентилятор