



**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА,
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ,
ЗАТУХАНИЯ ПЛАМЕНИ**



**ВСТРОЕННЫЙ
ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР**



**ГАЗОВЫЙ ШЛАНГ
И РЕДУКТОР В
КОМПЛЕКТЕ**



**ВОДОЗАЩИТА
ПО КЛАССУ IPX4**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	7208
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Тепловая мощность, Вт	17 000
Макс. воздушный поток, м³/ч	320
Номинальный ток, А	0,18
Тип топлива	сниженный пропан-бутан + электричество
Уровень шума, дБА	65
Макс. расход топлива, кг/ч	1,17
Присоед. размер газового штуцера	G1/4"-LN
Температура рабочей среды	-20 ~ +40 °C
Степень водозащиты	IPX4
Тип вилки	EURO 16 A / 230 В
Габариты, мм	350x190x290
Вес, кг	4,0



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

FoxHeat P 18

арт. 7208



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Съемная ручка с крепежом	1 шт.
Газовые регулятор и шланг 1,5 м	1 компл.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.



17 кВт тепловой
мощности



320 м³/ч воздушного
потока



уровень шума -
65 дБА



ручка для переноски



надежный
пьезоподжиг