



**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА,
ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ,
ЗАТУХАНИЯ ПЛАМЕНИ**



**ВСТРОЕННЫЙ
ГАЗОВЫЙ РЕГУЛЯТОР**



**РЕГУЛИРОВКА
ПО ВЫСОТЕ
0-15 ГРАДУСОВ**



**ВОДОЗАЩИТА
ПО КЛАССУ IPX4**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	7209
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Тепловая мощность, Вт	33 000
Макс. воздушный поток, м³/ч	650
Номинальный ток, А	0,32
Тип топлива	сниженный пропан-бутан + электричество
Уровень шума, дБА	65
Макс. расход топлива, кг/ч	2,40
Присоед. размер газового штуцера	G1/4"-LN
Температура рабочей среды	-20 ~ +40 °C
Степень водозащиты	IPX4
Тип вилки	EURO 16 A / 230 В
Габариты, мм	450x225x350
Вес, кг	6,4



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

FoxHeat P 33

арт. 7209



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Съемная ручка с крепежом	1 шт.
Газовые регулятор и шланг 1,5 м	1 компл.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.



33 кВт тепловой
мощности



650 м³/ч воздушного
потока



уровень шума -
65 дБА



ручка для переноски



надежный
пьезоподжиг



газовые шланг и
редуктор в комплекте