



БЫСТРЫЙ ВЫХОД
НА РАБОЧУЮ
ТЕМПЕРАТУРУ



ДВА РЕЖИМА
НАГРЕВА ВОЗДУХА



МОРОЗОСТОЙКИЙ
КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ,
ДО -10 °С



FTL HG 2000 арт. **7215**

Бытовой инструмент для формовки и сварки пластмасс, нагрева поверхностей, удаления лакокрасочных покрытий, пайки и лужения.

ЧЕТЫРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАСАДКИ В КОМПЛЕКТЕ:



РЕДУКЦИОННАЯ НАСАДКА



НАСАДКА ДЛЯ НАГРЕВА
СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ



РЕФЛЕКТОРНАЯ НАСАДКА



ШИРОКОСТРУЙНАЯ НАСАДКА

КОМПЛЕКТАЦИЯ арт. 7215

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН
КОМПЛЕКТ НАСАДОК, 4 ШТ.
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

АРТ.	МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ, Вт	НАПРЯЖЕНИЕ, В	ЧАСТОТА ТОКА, Гц	РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ, °С	РЕГУЛИРОВКА ПОТОКА ВОЗДУХА, л/мин	ДЛИНА СЕТЕВОГО КАБЕЛЯ, м	КЛАСС КАБЕЛЯ ПИТАНИЯ	КЛАСС ЗАЩИТЫ	ДШВ ИЗДЕЛИЯ, мм	ВЕС НЕТТО, кг
7215	FTL HG 2000	2000	230	50	РЕЖИМ I: 375 / РЕЖИМ II: 500	РЕЖИМ I: 300 / РЕЖИМ II: 500	1,8	HO5RN-F 1.0 mm²	IP20	210x80x160	0,6



FTL HG 2000

АРТ. 7215



СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАСАДКИ РАСШИРЯЮТ ВОЗМОЖНОСТИ УСТРОЙСТВА

**НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ С МИКАТЕРМИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ**

инструмент выходит на рабочую температуру всего за несколько секунд

**ТЕМПЕРАТУРА ДО 500 ГРАДУСОВ**

позволяет сваривать изделия из синтетических материалов, ослаблять заржавевшие болты и убирать толстые слои краски

**ЛЁГКИЙ (0,6 КГ)**

делает работу оператора комфортной

**УДОБНАЯ ФОРМА, ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОДУВКИ**

фен устанавливается вверх соплом для корректного отвода тепла с целью продления жизненного цикла инструмента

**РЕДУКЦИОННАЯ НАСАДКА**

для сварки и пайки пластиковых деталей, приклеивания защитной и склеивающей ленты или шпона

**НАСАДКА ДЛЯ РАЗОГРЕВА СЛОЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ**
фокусирующая с меньшим ускорением**РЕФЛЕКТОРНАЯ НАСАДКА**

для нагрева пластиковых труб перед их изгибом

**ШИРОКОСТРУЙНАЯ НАСАДКА**

для удаления старой краски, шпаклёвки, остатков отделочных материалов

ТЕХНИЧЕСКИЙ ФЕН:

1. ТЕРМОЭЛЕМЕНТ С МИКАТЕРМИЧЕСКИМ СЕРДЕЧНИКОМ
2. ДВА РЕЖИМА НАГРЕВА ВОЗДУШНОГО ПОТОКА
3. ЧЕТЫРЕ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ НАСАДКИ

