



ФИГУРНАЯ РЕЗКА



БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ



ТОЛЩИНА РЕЗА - ДО 18 ММ



**UNO
 PLASMA 50**

арт. 7254

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Аппарат плазменной резки UNO PLASMA 50	1 шт.
Плазмотрон РТ-31, 3 м	1 шт.
Зажим для заземления с кабелем, 2 м	1 шт.
Рукав для подачи газа, 2 м	1 шт.
Узел подготовки воздуха (редуктор-осушитель)	1 шт.
Комплект ЗИП	1 шт.
Инструкция	1 шт.
Гарантийный талон	1 шт.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	7254
Напряжение питающей сети, В	230
Максимальный ток потребления, А	22
Напряжение холостого хода, В	270
Диапазон тока резки, А	15-50
Максимальная толщина реза (сталь), мм	18
ПВ на максимальном токе, %	60
Тип поджига дуги	HF, касанием
Класс защиты / изоляции	IP21S/H
Габариты аппарата / в упаковке (ДхШхВ), мм	420x140x290/ 446x240x335
Вес аппарата / в упаковке, кг	5,4 / 7,8



небольшой вес



воздушное охлаждение



встроенный манометр



постпродувка плазматрона



защита от перегрева