



**ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРЕВА,
 ОТКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ,
 ЗАТУХАНИЯ ПЛАМЕНИ**



**ПОДДЕРЖИВАЕТ
 ЗАДАННУЮ
 ТЕМПЕРАТУРУ**



**ЭФФЕКТИВНОЕ
 СЖИГАНИЕ ТОПЛИВА**



**ОТЛОЖЕННАЯ ОСТА-
 НОВКА ВЕНТИЛЯТОРА
 2 МИН**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	8888
Напряжение питающей сети, В / Гц	230/50
Тепловая мощность, Вт	50 000
Макс. воздушный поток, м³/ч	1100
Тип топлива	дизельное топливо ГОСТ 305-82 + электричество
Уровень шума, дБА	80
Длина кабеля питания, м	1,30
Макс. расход топлива, л/ч	4,76
Объем топливного бака, л	50
Время работы на полном баке, ч	12,50
Температура рабочей среды	-20 ~ +40 °C
Тип вилки	EURO 16 A / 230 V
Габариты, мм	1080x510x630
Вес, кг	23,0



FoxHeat DD50

арт. 8888



УЗНАТЬ БОЛЬШЕ



1-фазная бытовая
 EURO
 16 A / 230 V

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Тепловая пушка	1 шт.
Колеса	2 шт.
Ось для колес	1 шт.
Трубка опоры	1 шт.
Трубка транспорт. ручки	1 шт.
Пакет с монтажным комплектом	1 шт.
крепежа	
Инструкция +	1 компл.
Гарантийный талон	




мощный нагрев
 50 кВт



1100 м³/ч воздушного
 потока



индикатор уровня
 топлива



колеса, ручка,
 опора



электронная
 система поджига



топливный бак
 50 литра



два дисплея